



EHRLE®

The better way to clean



The better way to clean

KATALOG TECHNOLOGII CZYSZCZENIA

myjki wysokociśnieniowe / akcesoria

Spis treści

Myjki wysokociśnieniowe Zimnowodne, mobilne i stacjonarne

<i>Myjki wysokociśnieniowe Zimnowodne, mobilne</i>	<i>Strona</i>	<i>Myjki wysokociśnieniowe Zimnowodne, mobilne i stacjonarne</i>	<i>Strona</i>
 Seria-KD 1x1	4-5	 Seria-KDB/KDD	12-13
 Seria-KD 2x2	6	 Seria-KS	21
 Seria-KD 3x3	7	 Seria-KSM i KW	22-24
 Seria-KD 4x4	8-11	 Agregaty myjące (samodzielny montaż)	25

Myjki wysokociśnieniowe Gorącowodne, mobilne i stacjonarne

<i>Myjki wysokociśnieniowe Gorącowodne, mobilne</i>	<i>Strona</i>	<i>Myjki wysokociśnieniowe Gorącowodne, mobilne i stacjonarne</i>	<i>Strona</i>
 Seria-HD Etronic I	14	 Seria-HDB/HDD	19-20
 Seria-HD Etronic II	15-16	 Seria-HSC	26-28
 Seria-HDE	17-18		

Myjki wysokociśnieniowe

Akcesoria

Strona

Strona



Węże wysokociśnieniowe

29-31



Akcesoria specjalne

38



Pistolet, Dysze, Lance

32-37



Węże i dysze do czyszczenia
kanalizacji

40-41



Przystawki do powierzchni
płaskich

39

Myjki Wysokociśnieniowe

Zimnowodne, mobilne - Seria 1x1

KD223



Typ		KD223-Standard
Zasilanie	1/ 230V/ 50Hz	<ul style="list-style-type: none">▶ Wąż wysokociśnieniowy 10m DN06 - 250bar▶ Pistolet z obrotnicą▶ Lanca myjąca 900mm, wymienna dysza▶ Dysza strumieniowa 25° ze stali nierdzewnej▶ Dozowanie chemii po stronie niskiego ciśnienia, wtryskiwacz i zawór dozujący
Ciśnienie robocze	30-120bar/ 3-12MPa	
Maks. ciśnienie	140bar/ 14MPa	
Zużycie wody	200 - 500 l/godz.	
Rozmiar dyszy	030	
Temperatura wody	45°C	
Prędkość obr. silnika	2800 obr./min.	
Moc przyłączeniowa	2,5kW / 10,0A	
Bezpiecznik elektryczny	16A zwłoczny	
Ciężar urządzenia / z opakowaniem	16,8 kg / 21 kg	
Wymiary urządzenia / z opakowaniem (Dł.xSzer.xWys.)	460x280x260 mm / 500x300x420 mm	
<p>Samonośna, solidna, odporna na wstrząsy obudowa ABS, Trójtłokowa pompa z mosiężną głowicą, ceramiczny tłok o wysokiej wydajności, zawory ze stali nierdzewnej, system Start-Stop, odciążający zawór bezpieczeństwa, bezstopniowa regulacja ciśnienia, stabilne ustawienie na 3 nogach, pokryta gumą szybkozłączka do uchwytów ściennych i wózka, włącznik obrotowy, przewód przyłączeniowy 5m.</p>		
Art. Nr.	101223	
Cena katalogowa netto	2 579,00 zł	

KD323



Typ		KD323-Standard
Zasilanie	1/ 230V/ 50Hz	<ul style="list-style-type: none">▶ Wąż wysokociśnieniowy 10m DN06 - 250bar▶ Pistolet z obrotnicą▶ Lanca myjąca 900mm, wymienna dysza▶ Dysza strumieniowa 25° ze stali nierdzewnej▶ Dozowanie chemii po stronie niskiego ciśnienia, wtryskiwacz i zawór dozujący
Ciśnienie robocze	30-120bar/ 3-12MPa	
Maks. ciśnienie	140bar/ 14MPa	
Zużycie wody	250 - 600 l/godz.	
Rozmiar dyszy	045	
Temperatura wody	45°C	
Prędkość obr. silnika	2800 obr./min.	
Moc przyłączeniowa	2,9kW / 12,5A	
Bezpiecznik elektryczny	16A zwłoczny	
Ciężar urządzenia / z opakowaniem	18,6 kg / 22,6 kg	
Wymiary urządzenia / z opakowaniem (Dł.xSzer.xWys.)	460x280x260 mm / 500x300x420 mm	
<p>Samonośna, solidna, odporna na wstrząsy obudowa ABS, Trójtłokowa pompa z mosiężną głowicą, ceramiczny tłok o wysokiej wydajności, zawory ze stali nierdzewnej, system Start-Stop, odciążający zawór bezpieczeństwa, bezstopniowa regulacja ciśnienia, stabilne ustawienie na 3 nogach, pokryta gumą szybkozłączka do uchwytów ściennych i wózka, włącznik obrotowy, przewód przyłączeniowy 5m.</p>		
Art. Nr.	101323	
Cena katalogowa netto	2 722,00 zł	

Aksesoria

Zimnowodne, mobilne - Seria 1x1



Typ	Uchwyt ścienny	Uchwyt ścienny i bęben na wąż	Uchwyt ścienny i bęben z węzłem wysokociśnieniowym
	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Możliwość montażu bębna na wąż 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Bęben na wąż z korbą ręczną ▶ Połączenie wys. ciśn. pomiędzy bębniem a myjką 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Bęben na wąż z korbą ręczną ▶ Połączenie wys. ciśn. pomiędzy bębniem a myjką ▶ Wąż wysokociśnieniowy 15m DN06 - 250 bar
Ciężar urządzenia / z opakowaniem	3,6 kg / 4,8 kg	6 kg / 7,36 kg	10 kg / 11,24 kg
Wymiary urządzenia / z opakowaniem (Dł.xSzer.xWys.)	500x400x210 mm / 500x400x500 mm	500x400x350 mm / 500x400x500 mm	500x400x350 mm / 500x400x500 mm
Uchwyt ścienny z szybkozłączką, dodatkowe uchwyty na sprzęt myjący, odporna na korozję powłoka malowana proszkowo, sprzęt do montażu ściennego.			
Art. Nr.	101500	101501	101502
Cena katalogowa netto	509,53 zł	860,64 zł	1 302,09 zł



Typ	Wózek	Wózek i bęben na wąż	Wózek i bęben z węzłem wysokociśnieniowym
	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Możliwość montażu bębna na wąż 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Bęben na wąż z korbą ręczną ▶ Połączenie wys. ciśn. pomiędzy bębniem a myjką 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Bęben na wąż z korbą ręczną ▶ Połączenie wys. ciśn. pomiędzy bębniem a myjką ▶ Wąż wysokociśnieniowy 15m DN06 - 250 bar
Ciężar urządzenia / z opakowaniem	6,4 kg / 8,86 kg	8,6 kg / 11 kg	12,6 kg / 15 kg
Wymiary urządzenia / z opakowaniem (Dł.xSzer.xWys.)	440x540x800 mm / 500x500x620 mm	440x540x800 mm / 500x500x620 mm	440x540x800 mm / 500x500x620 mm
Wózek z szybkozłączką, dodatkowe uchwyty na sprzęt myjący, odporna na korozję powłoka malowana proszkowo, sprzęt do montażu ściennego.			
Art. Nr.	101503	101504	101505
Cena katalogowa netto	689,00 zł	1 079,30 zł	1 516,00 zł

Myjki Wysokociśnieniowe

Zimnowodne, mobilne - Seria 2x2

KD523



Typ		KD523-Standard	KD523-Premium
Zasilanie	1/ 230V/ 50Hz	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Wąż wysokociśnieniowy 10m DN06 - 250bar ▶ Pistolet z obrotnicą ▶ Lanca myjąca 900mm, wymienna dysza ▶ Dysza strumieniowa 25° ze stali nierdzewnej ▶ Zbiornik na chemię 2l ▶ Dozowanie chemii po stronie niskiego ciśnienia, wtryskiwacz i zawór dozujący 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Bęben na wąż ▶ Wąż wysokociśnieniowy 15m DN08 - 250bar ▶ Pistolet z obrotnicą ▶ Lanca myjąca 900mm, wymienna dysza ▶ Zbiornik na chemię 2l ▶ Dysza strumieniowa 25° ze stali nierdzewnej ▶ Dozowanie chemii po stronie niskiego ciśnienia, wtryskiwacz i zawór dozujący
Ciśnienie robocze	30-130bar/ 3-13MPa		
Maks. ciśnienie	150bar/ 15MPa		
Zużycie wody	300 - 600 l/godz.		
Rozmiar dyszy	040		
Temperatura wody	45°C		
Prędkość obr. silnika	1400 obr./min.		
Moc przyłączeniowa	2,6kW / 9,0A		
Bezpiecznik elektryczny	16A zwłoczny		
Ciężar urządzenia / z opakowaniem		34 kg / 38 kg	36 kg / 40 kg
Wymiary urządzenia / z opakowaniem (Dł.xSzer.xWys.)		380x380x900 mm / 800x400x580 mm	390x380x900 mm / 800x400x580 mm
<p>Samonośna, solidna, odporna na wstrząsy obudowa ABS, Trójtłokowa pompa z mosiężną głowicą, ceramiczny tłok o wysokiej wydajności, zawory ze stali nierdzewnej, system Start-Stop, odciążający zawór bezpieczeństwa, bezstopniowa regulacja ciśnienia, 2 duże koła i gumowa podpórka, miejsce na wszystkie akcesoria, solidny włącznik, przewód przyłączeniowy 5m.</p>			
Art. Nr.		202523	212523
Cena katalogowa netto		3 920,00 zł	4 539,00 zł

Myjki Wysokociśnieniowe

Zimnowodne, mobilne - Seria 3x3

KD623



Typ		KD623-Standard	KD623-Premium
Zasilanie	1/ 230V/ 50Hz	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Wąż wysokociśnieniowy 10m DN06 - 250bar ▶ Pistolet z obrotnicą ▶ Lanca myjąca 900mm, wymienna dysza ▶ Dysza strumieniowa 25° ze stali nierdzewnej ▶ Zbiornik na chemię 15l ▶ Dozowanie chemii po stronie niskiego ciśnienia, wtryskiwacz i zawór dozujący 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Bęben na wąż ▶ Wąż wysokociśnieniowy 15m DN06 - 250bar ▶ Pistolet z obrotnicą ▶ Lanca myjąca 900mm, osłona na dyszę ▶ Lanca myjąca 900mm, dysza obrotowa ▶ Zbiornik na wodę 17l ▶ Dysza strumieniowa 25° ze stali nierdzewnej ▶ Zbiornik buforowy z regulacją poziomu wody ▶ Dozowanie chemii po stronie wysokiego ciśnienia i zawór dozujący
Ciśnienie robocze	30-160bar/ 3-16MPa		
Maks. ciśnienie	180bar/ 18MPa		
Zużycie wody	300 - 600 l/godz		
Rozmiar dyszy	034		
Temperatura wody	45°C		
Prędkość obr. silnika	1400 obr./min.		
Moc przyłączeniowa	2,9kW / 14,2A		
Bezpiecznik elektryczny	16A zwłoczny		
Ciężar urządzenia / z opakowaniem			
Wymiary urządzenia / z opakowaniem (Dł.xSzer.xWys.)		805x485x950 mm / 790x595x810 mm	830x485x950 mm / 790x595x810 mm
<p>Samonośna, solidna, podwozie obrotowe, odporna na wstrząsy obudowa ABS, trójtłokowa pompa z mosiężną głowicą, niklowana, ceramiczny tłok o wysokiej wydajności, zawory ze stali nierdzewnej, praca regulatora ciśnienia w układzie by-pass, system Start-Stop z opóźnieniem wyłączenia, system automatycznego wyłączenia myjki po 20 minutach, odciążający zawór bezpieczeństwa, bezstopniowa regulacja ciśnienia, 2 duże gumowe koła do trudnego terenu z gumową podstawką, miejsce na wszystkie akcesoria, solidny włącznik obrotowy, przewód przyłączeniowy 5m, wymienna ergonomiczna rączka do transportu.</p>			
Art. Nr.		558001	558002
Cena katalogowa netto		4 770,00 zł	5 977,00 zł

KD823



Typ		KD823-Standard	KD823-Premium
Zasilanie	1/ 230V/ 50Hz	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Wąż wysokociśnieniowy 10m DN08 - 315bar ▶ Pistolet z obrotnicą ▶ Lanca myjąca 900mm, wymienna dysza ▶ Dysza strumieniowa 25° ze stali nierdzewnej ▶ Zbiornik na chemię 15l ▶ Dozowanie chemii po stronie niskiego ciśnienia, wtryskiwacz i zawór dozujący 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Bęben na wąż ▶ Wąż wysokociśnieniowy 15m DN08 - 315bar ▶ Pistolet z obrotnicą ▶ Lanca myjąca 900mm, osłona na dyszę ▶ Lanca myjąca 900mm, dysza obrotowa ▶ Zbiornik na wodę 17l ▶ Dysza strumieniowa 25° ze stali nierdzewnej ▶ Zbiornik buforowy z regulacją poziomu wody ▶ Dozowanie chemii po stronie wysokiego ciśnienia i zawór dozujący
Ciśnienie robocze	30-140bar/ 3-14MPa		
Maks. ciśnienie	165bar/ 16,5MPa		
Zużycie wody	300 - 720 l/godz		
Rozmiar dyszy	045		
Temperatura wody	45°C		
Prędkość obr. silnika	1400 obr./min.		
Moc przyłączeniowa	3,2kW / 14,7A		
Bezpiecznik elektryczny	16A zwłoczny		
Ciężar urządzenia / z opakowaniem			
Wymiary urządzenia / z opakowaniem (Dł.xSzer.xWys.)		805x485x950 mm / 790x595x810 mm	830x485x950 mm / 790x595x810 mm
<p>Samonośna, solidna, podwozie obrotowe, odporna na wstrząsy obudowa ABS, trójtłokowa pompa z mosiężną głowicą, niklowana, ceramiczny tłok o wysokiej wydajności, zawory ze stali nierdzewnej, praca regulatora ciśnienia w układzie by-pass, system Start-Stop z opóźnieniem wyłączenia, system automatycznego wyłączenia myjki po 20 minutach, odciążający zawór bezpieczeństwa, bezstopniowa regulacja ciśnienia, 2 duże gumowe koła do trudnego terenu z gumową podstawką, miejsce na wszystkie akcesoria, solidny włącznik obrotowy, przewód przyłączeniowy 5m, wymienna ergonomiczna rączka do transportu.</p>			
Art. Nr.		562001	562002
Cena katalogowa netto		5 060,00 zł	6 262,00 zł

Myjki Wysokociśnieniowe

Zimnowodne, mobilne - Seria 3x3

KD940



Typ		KD940-Standard	KD940-Premium
Zasilanie	3/ 400-415V/ 50Hz	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Wąż wysokociśnieniowy 10m DN08 - 315bar ▶ Pistolet z obrotnicą ▶ Lanca myjąca 900mm, wymienna dysza ▶ Dysza strumieniowa 25° ze stali nierdzewnej ▶ Zbiornik na chemię 15l ▶ Dozowanie chemii po stronie niskiego ciśnienia, wtryskiwacz i zawór dozujący 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Bęben na wąż ▶ Wąż wysokociśnieniowy 15m DN08 - 315bar ▶ Pistolet z obrotnicą ▶ Lanca myjąca 900mm, osłona na dyszę ▶ Lanca myjąca 900mm, dysza obrotowa ▶ Zbiornik na wodę 17l ▶ Dysza strumieniowa 25° ze stali nierdzewnej ▶ Zbiornik buforowy z regulacją poziomu wody ▶ Dozowanie chemii po stronie wysokiego ciśnienia i zawór dozujący
Ciśnienie robocze	30-190bar/ 3-19MPa		
Maks. ciśnienie	210bar/ 21MPa		
Zużycie wody	300 - 840 l/godz.		
Rozmiar dyszy	045		
Temperatura wody	45°C		
Prędkość obr. silnika	1400 obr./min.		
Moc przyłączeniowa	5,2kW / 9,1A		
Bezpiecznik elektryczny	3x16A zwłoczny		
Ciężar urządzenia / z opakowaniem			
Wymiary urządzenia / z opakowaniem (Dł.xSzer.xWys.)		805x485x950 mm / 790x595x810 mm	830x485x950 mm / 790x595x810 mm
<p>Samonośna, solidna, podwozie obrotowe, odporna na wstrząsy obudowa ABS, Trójtłokowa pompa z mosiężną głowicą, ceramiczny tłok o wysokiej wydajności, zawory ze stali nierdzewnej, praca regulatora ciśnienia w układzie by-pass, system Start-Stop z opóźnieniem wyłączenia, system automatycznego wyłączenia myjki po 20 minutach, odciążający zawór bezpieczeństwa, bezstopniowa regulacja ciśnienia, 2 duże gumowe koła do trudnego terenu, miejsce na wszystkie akcesoria, solidny włącznik obrotowy z możliwością zablokowania, przewód przyłączeniowy 5m, wymienna ergonomiczna rączka do transportu.</p>			
Art. Nr.		561001	561002
Cena katalogowa netto		5 323,00 zł	6 525,00 zł

KD940-F

Do użytku w przemyśle spożywczym pompa ze stali nierdzewnej, odporna na gorącą wodę



Typ		KD940-F-Standard	KD940-F-Premium
Zasilanie	3/400-415V/ 50Hz	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Wąż wys. ciśn. niebieski 10m DN6 - 315bar ▶ Pistolet z obrotnicą ▶ Podwójna lanca myjąca 900mm, wymienna dysza ▶ Dysza strumieniowa 25° ze stali nierdzewnej ▶ Dysza wysokiego i niskiego ciśnienia 25° ▶ Zbiornik na chemię 15l ▶ Dozowanie chemii po stronie niskiego ciśnienia z wtryskiwaczem i zaworem dozującym 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Bęben na wąż ▶ Wąż wys. ciśn. niebieski 15m DN08 - 315bar ▶ Pistolet z obrotnicą ▶ Podwójna lanca myjąca 900mm, osłona na dyszę ▶ Dysza wysokiego i niskiego ciśnienia 25° ▶ Dysza strumieniowa 25° ze stali nierdzewnej ▶ Lanca myjąca 900mm, dysza obrotowa ▶ Zestaw dla piany zmiękczającej z zbiornikiem 2l ▶ Zbiornik na wodę 17l ▶ Zbiornik buforowy z regulacją poziomu wody ▶ Dozowanie chemii po stronie wysokiego ciśnienia i zawór dozujących
Ciśnienie robocze	30-130bar / 3-13MPa		
Maks. ciśnienie	150bar / 15Mpa		
Zużycie wody	300 - 840 l/godz.		
Rozmiar dyszy	055		
Temperatura wody	80°C		
Prędkość obr. silnika	1400 obr./min.		
Moc przyłączeniowa	3,5kW / 8,1A		
Bezpiecznik elektryczny	3x16A zwłoczny		
Ciężar urządzenia / z opakowaniem			
Wymiary urządzenia / z opakowaniem (Dł.xSzer.xWys.)		805x485x950 mm / 790x595x810 mm	830x485x950 mm / 790x595x810 mm
<p>Do użytku w przemyśle spożywczym, odporny na ścieranie niebieski wąż wysokociśnieniowy, samonośna, solidna, odporność na korozję, podwozie obrotowe, stal nierdzewna, odporna na wstrząsy obudowa ABS, trójtłokowa pompa z głowicą chromowo-niklową (odporną na gorącą wodę), ceramiczny tłok o wysokiej wydajności, zawory ze stali nierdzewnej, praca regulatora ciśnienia w układzie by-pass, system Start-Stop z opóźnieniem wyłączenia, system automatycznego wyłączenia myjki po 20 minutach, odciążający zawór bezpieczeństwa, bezstopniowa regulacja ciśnienia, 2 duże gumowe koła do trudnego terenu z gumową podstawką, miejsce na wszystkie akcesoria, solidny włącznik obrotowy, przewód przyłączeniowy 5m, wymienna ergonomiczna rączka do transportu ze stali nierdzewnej.</p>			
Art. Nr.		561003	561004
Cena katalogowa netto		9 705,00 zł	11 139,00 zł

Myjki Wysokociśnieniowe

Zimnowodne, mobilne - Seria 4x4

KD1140



Typ		KD1140-Standard	KD1140-Premium
Zasilanie	3/400-415V/ 50Hz	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Wąż wysokociśnieniowy 10m DN08 - 315bar ▶ Pistolet z obrotnicą ▶ Lanca myjąca 900mm, wymienna dysza ▶ Dysza strumieniowa 25° ze stali nierdzewnej ▶ Zbiornik na chemię 25l ▶ Dozowanie chemii po stronie niskiego ciśnienia, wtryskiwacz i zawór dozujący 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Bęben na wąż ▶ Wąż wysokociśnieniowy 15m DN08 - 315bar ▶ Pistolet z obrotnicą ▶ Lanca myjąca 900mm, osłona na dyszę ▶ Lanca myjąca 900mm, dysza obrotowa ▶ Zbiornik na wodę 35l ▶ Dysza strumieniowa 25° ze stali nierdzewnej ▶ Zbiornik buforowy z regulacją poziomu wody ▶ Dozowanie chemii po stronie wysokiego ciśnienia i zawór dozujący
Ciśnienie robocze	30-250bar/ 3-25MPa		
Maks. ciśnienie	270bar/ 27MPa		
Zużycie wody	300 - 1000 l/godz.		
Rozmiar dyszy	040		
Temperatura wody	45°C		
Prędkość obr. silnika	1400 obr./min.		
Moc przyłączeniowa	7,4kW / 13,1A		
Bezpiecznik elektryczny	3x16A zwłoczny		
Ciężar urządzenia / z opakowaniem			
Wymiary urządzenia / z opakowaniem (Dł.xSzer.xWys.)		980x620x1000 mm / 1050x760x1180 mm	1020x620x1000 mm / 1050x760x1180 mm
<p>Samonośna, solidna, podwozie obrotowe, odporna na wstrząsy obudowa ABS, trójtłokowa pompa z mosiężną głowicą, niklowana, ceramiczny tłok o wysokiej wydajności, zawory ze stali nierdzewnej, praca regulatora ciśnienia w układzie by-pass, system Start-Stop z opóźnieniem wyłączenia, system automatycznego wyłączenia myjki po 20 minutach, odciążający zawór bezpieczeństwa, bezstopniowa regulacja ciśnienia, 4 duże gumowe koła do trudnego terenu, opatentowana blokada kół, miejsce na wszystkie akcesoria, solidny włącznik obrotowy, przewód przyłączeniowy 7,5m, wymienna ergonomiczna rączka do transportu.</p>			
Art. Nr.		551001	551002
Cena katalogowa netto		7 171,00 zł	8 725,00 zł

KD1340



Typ		KD1340-Standard	KD1340-Premium
Zasilanie	3/400-415V/ 50Hz	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Wąż wysokociśnieniowy 10m DN08 - 315bar ▶ Pistolet z obrotnicą ▶ Lanca myjąca 900mm, wymienna dysza ▶ Dysza strumieniowa 25° ze stali nierdzewnej ▶ Zbiornik na chemię 25l ▶ Dozowanie chemii po stronie niskiego ciśnienia, wtryskiwacz i zawór dozujący 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Bęben na wąż ▶ Wąż wysokociśnieniowy 15m DN08 - 315bar ▶ Pistolet z obrotnicą ▶ Lanca myjąca 900mm, osłona na dyszę ▶ Lanca myjąca 900mm, dysza obrotowa ▶ Zbiornik na wodę 35l ▶ Dysza strumieniowa 25° ze stali nierdzewnej ▶ Zbiornik buforowy z regulacją poziomu wody ▶ Dozowanie chemii po stronie wysokiego ciśnienia i zawór dozujący
Ciśnienie robocze	30-170bar/ 3-17MPa		
Maks. ciśnienie	190bar/ 19MPa		
Zużycie wody	300 - 1300 l/godz.		
Rozmiar dyszy	065		
Temperatura wody	45°C		
Prędkość obr. silnika	1400 obr./min.		
Moc przyłączeniowa	7,4kW / 13,1A		
Bezpiecznik elektryczny	3x16A zwłoczny		
Ciężar urządzenia / z opakowaniem			
Wymiary urządzenia / z opakowaniem (Dł.xSzer.xWys.)		980x620x1000 mm / 1050x760x1180 mm	1020x620x1000 mm / 1050x760x1180 mm
<p>Samonośna, solidna, podwozie obrotowe, odporna na wstrząsy obudowa ABS, trójtłokowa pompa z mosiężną głowicą, niklowana, ceramiczny tłok o wysokiej wydajności, zawory ze stali nierdzewnej, praca regulatora ciśnienia w układzie by-pass, system Start-Stop z opóźnieniem wyłączenia, system automatycznego wyłączenia myjki po 20 minutach, odciążający zawór bezpieczeństwa, bezstopniowa regulacja ciśnienia, 4 duże gumowe koła do trudnego terenu, opatentowana blokada kół, miejsce na wszystkie akcesoria, solidny włącznik obrotowy, przewód przyłączeniowy 7,5m, wymienna ergonomiczna rączka do transportu.</p>			
Art. Nr.		552001	552002
Cena katalogowa netto		7 647,00 zł	9 202,00 zł

Myjki Wysokociśnieniowe

Zimnowodne, mobilne - Seria 4x4

KD1840



Typ		KD1840-Premium
Zasilanie	3/ 400-415V/ 50Hz	<ul style="list-style-type: none">▶ Bęben na wąż▶ Wąż wysokociśnieniowy 15m DN10 - 315bar▶ Pistolet z obrotnicą▶ Lanca myjąca 900mm, osłona na dyszę▶ Dysza strumieniowa 25° ze stali nierdzewnej▶ Lanca myjąca 900mm, dysza obrotowa▶ Zbiornik na wodę 17l▶ Zbiornik buforowy z regulacją poziomu wody▶ Dozowanie chemii po stronie wysokiego ciśnienia i zawór dozujący
Ciśnienie robocze	30-120bar/ 3-12MPa	
Maks. ciśnienie	140bar/ 12MPa	
Zużycie wody	300 - 1.800 l/godz.	
Rozmiar dyszy	150	
Temperatura wody	45°C	
Prędkość obr. silnika	1400 obr./min.	
Moc przyłączeniowa	7,4kW / 13,1A	
Bezpiecznik elektryczny	3x16A zwłoczny	
Ciężar urządzenia / z opakowaniem	105 kg / 129 kg	
Wymiary urządzenia / z opakowaniem (Dł.xSzer.xWys.)	1020x620x1000 mm / 1050x760x1180 mm	
<p>Samonośna, solidna, podwozie obrotowe, odporna na wstrząsy obudowa ABS, trójtłokowa pompa z mosiężną głowicą, ceramiczny tłok o wysokiej wydajności, zawory ze stali nierdzewnej, praca regulatora ciśnienia w układzie by-pass, system Start-Stop z opóźnieniem wyłączenia, system automatycznego wyłączenia myjki po 20 minutach, odciążający zawór bezpieczeństwa, bezstopniowa regulacja ciśnienia, 4 duże gumowe koła do trudnego terenu, opatentowana blokada kół, miejsce na wszystkie akcesoria, solidny włącznik obrotowy, przewód przyłączeniowy 7,5m, wymienna ergonomiczna rączka do transportu.</p>		
Art. Nr.	563002	
Cena katalogowa netto	11 709,00 zł	

KD1540



Typ		KD1540-Premium
Zasilanie	3/ 400-415V/ 50Hz	<ul style="list-style-type: none">▶ Bęben na wąż▶ Wąż wysokociśnieniowy 15m DN08 - 315bar▶ Pistolet z obrotnicą▶ Lanca myjąca 900mm, osłona na dyszę▶ Dysza strumieniowa 25° ze stali nierdzewnej▶ Lanca myjąca 900mm, dysza obrotowa▶ Zbiornik na wodę 35l▶ Zbiornik buforowy z regulacją poziomu wody▶ Dozowanie chemii po stronie wysokiego ciśnienia i zawór dozujący
Ciśnienie robocze	30-280bar/ 3-28MPa	
Maks. ciśnienie	310bar/ 31MPa	
Zużycie wody	300 - 1.500 l/godz.	
Rozmiar dyszy	065	
Temperatura wody	45°C	
Prędkość obr. silnika	1400 obr./min.	
Moc przyłączeniowa	13,8kW / 24A	
Bezpiecznik elektryczny	3x30A zwłoczny	
Ciężar urządzenia / z opakowaniem	127 kg / 151 kg	
Wymiary urządzenia / z opakowaniem (Dł.xSzer.xWys.)	1020x620x1000 mm / 1050x760x1180 mm	
<p>Samonośna, solidna, podwozie obrotowe, odporna na wstrząsy obudowa ABS, trójtłokowa pompa z mosiężną głowicą, ceramiczny tłok o wysokiej wydajności, zawory ze stali nierdzewnej, praca regulatora ciśnienia w układzie by-pass, system Start-Stop z opóźnieniem wyłączenia, system automatycznego wyłączenia myjki po 20 minutach, odciążający zawór bezpieczeństwa, bezstopniowa regulacja ciśnienia, 4 duże gumowe koła do trudnego terenu, opatentowana blokada kół, miejsce na wszystkie akcesoria, solidny włącznik obrotowy, przewód przyłączeniowy 7,5 m, wymienna ergonomiczna rączka do transportu.</p>		
Art. Nr.	553002	
Cena katalogowa netto	15 539,00 zł	

Myjki Wysokociśnieniowe

Zimnowodne, mobilne - Seria 4x4

KD2040



Typ		KD2040-Premium
Zasilanie	3/ 400-415V/ 50Hz	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Bęben na wąż ▶ Wąż wysokociśnieniowy 15m DN10 - 315bar ▶ Pistolet z obrotnicą ▶ Lanca myjąca 900mm, osłona na dyszę ▶ Dysza strumieniowa 25° ze stali nierdzewnej ▶ Lanca myjąca 900mm, dysza obrotowa ▶ Zbiornik na wodę 35l ▶ Zbiornik buforowy z regulacją poziomu wody ▶ Dozowanie chemii po stronie wysokiego ciśnienia i zawór dozujący
Ciśnienie robocze	30-200bar/ 3-20MPa	
Maks. ciśnienie	220bar/ 22MPa	
Zużycie wody	300 - 1.800 l/godz.	
Rozmiar dyszy	100	
Temperatura wody	45°C	
Prędkość obr. silnika	1400 obr./min.	
Moc przyłączeniowa	13,8kW / 24A	
Bezpiecznik elektryczny	3x30A zwłoczny	
Ciężar urządzenia / z opakowaniem	131 kg / 155 kg	
Wymiary urządzenia / z opakowaniem (Dł.xSzer.xWys.)	1020x620x1000 mm / 1050x760x1180 mm	
<p>Samonośna, solidna, podwozie obrotowe, odporna na wstrząsy obudowa ABS, trójtłokowa pompa z mosiężną głowicą, ceramiczny tłok o wysokiej wydajności, zawory ze stali nierdzewnej, praca regulatora ciśnienia w układzie by-pass, system Start-Stop z opóźnieniem wyłączenia, system automatycznego wyłączenia myjki po 20 minutach, odciążający zawór bezpieczeństwa, bezstopniowa regulacja ciśnienia, 4 duże gumowe koła do trudnego terenu, opatentowana blokada kół, miejsce na wszystkie akcesoria, solidny włącznik obrotowy, przewód przyłączeniowy 7,5m, wymienna ergonomiczna rączka do transportu.</p>		
Art. Nr.	554002	
Cena katalogowa netto	15 299,00 zł	

KD F1140



Typ		KD1140-F-Standard	KD1140-F-Premium
Zasilanie	3/400-415V/ 50Hz	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Wąż wys. ciśn. niebieski 10m DN6 - 315bar ▶ Pistolet z obrotnicą ▶ Podwójna lanca myjąca 900mm, wymienna dysza ▶ Dysza strumieniowa 25° ze stali nierdzewnej ▶ Zbiornik na chemię 25l ▶ Dozowanie chemii po stronie niskiego ciśnienia, wtryskiwacz i zawór dozujący 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Bęben na wąż ▶ Wąż wys. ciśn. niebieski 15m DN08 - 315bar ▶ Pistolet z obrotnicą ▶ Podwójna lanca myjąca 900mm, osłona na dyszę ▶ Lanca myjąca 900mm, dysza obrotowa ▶ Dysza strumieniowa 25° ze stali nierdzewnej ▶ Zbiornik buforowy z regulacją poziomu wody ▶ Zbiornik na wodę 35l ▶ Dozowanie chemii po stronie wysokiego ciśnienia i zawór dozujący
Ciśnienie robocze	30-180bar / 3-18MPa		
Maks. ciśnienie	200bar / 20 Mpa		
Zużycie wody	300 - 1.000 l/godz.		
Rozmiar dyszy	050		
Temperatura wody	80°C		
Prędkość obr. silnika	1400 obr./min.		
Moc przyłączeniowa	6,9kW / 12,5A		
Bezpiecznik elektryczny	3x16A zwłoczny		
Ciężar urządzenia / z opakowaniem	89 kg / 113 kg		
Wymiary urządzenia / z opakowaniem (Dł.xSzer.xWys.)	980x620x1000 mm / 1050x760x1180 mm		
<p>Do użytku w przemyśle spożywczym, odporny na ścieranie niebieski wąż wysokociśnieniowy, samonośna, solidna, odporność na korozję, podwozie obrotowe, stal nierdzewna, odporna na wstrząsy obudowa ABS, trójtłokowa pompa z głowicą chromowo-niklową (odporną na gorącą wodę), ceramiczny tłok o wysokiej wydajności, zawory ze stali nierdzewnej, praca regulatora ciśnienia w układzie by-pass, system Start-Stop z opóźnieniem wyłączenia, system automatycznego wyłączenia myjki po 20 minutach, odciążający zawór bezpieczeństwa, bezstopniowa regulacja ciśnienia, 4 duże gumowe koła do trudnego terenu, opatentowana blokada kół, miejsce na wszystkie akcesoria, solidny włącznik obrotowy, przewód przyłączeniowy 7,5m, wymienna ergonomiczna rączka do transportu ze stali nierdzewnej.</p>			
Art. Nr.	551003	551004	
Cena katalogowa netto	13 339,00 zł	15 129,00 zł	

Myjki Wysokociśnieniowe

Zimnowodne, mobilne, silnik spalinowy - Seria KDB

KDB940



Typ		KDB940-Standard
Silnik	Benzynowy	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Wąż wysokociśnieniowy 10m DN08 - 315bar ▶ Pistolet z obrotnicą ▶ Lanca myjąca 900mm, wymienna dysza ▶ Dysza strumieniowa 25° ze stali nierdzewnej ▶ Dozowanie chemii po stronie niskiego ciśnienia, wtryskiwacz i zawór dozujący
Ciśnienie robocze	30-150bar/ 3-15MPa	
Maks. ciśnienie	170bar/ 17MPa	
Zużycie wody	300 - 750 l/godz.	
Rozmiar dyszy	043	
Temperatura wody	45°C	
Prędkość obr. silnika	3400 obr./min.	
Moc przyłączeniowa	5,5h.p. Honda	
Rozrusznik elektryczny	nie dotyczy	
Ciężar urządzenia / z opakowaniem		
Wymiary urządzenia / z opakowaniem (Dł.xSzer.xWys.)		520x690x550 mm / 771x458x926 mm
<p>Solidna, odporna na korozję, samonośna obudowa wykonana z wytrzymałej rury stalowej ocynkowanej i lakierowanej proszkowo, trójtłokowa pompa z mosiężną głowicą, ceramiczny tłok o wysokiej wydajności, zawory ze stali nierdzewnej, podwójny system bezpieczeństwa, odciążający zawór bezpieczeństwa, bezstopniowa regulacja ciśnienia i zawór bezpieczeństwa, 2 duże gumowe opony pneumatyczne do trudnego terenu z gumową podstawką, chemia podawana z zewnętrznego źródła</p>		
Art. Nr.		101940
Cena katalogowa netto		7 554,00 zł

KDB1240



Typ		KDB1240-Standard	KDB1240-Premium
Silnik	Benzynowy	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Wąż wysokociśnieniowy 10m DN08 - 315bar ▶ Pistolet z obrotnicą ▶ Lanca myjąca 900mm, wymienna dysza ▶ Dysza strumieniowa 25° ze stali nierdzewnej ▶ Dozowanie chemii po stronie niskiego ciśnienia, wtryskiwacz i zawór dozujący 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Bęben na wąż ▶ Wąż wysokociśnieniowy 20m DN08 - 315bar ▶ Pistolet z obrotnicą ▶ Lanca myjąca 900mm, wymienna dysza ▶ Dysza strumieniowa 25° ze stali nierdzewnej ▶ Lanca myjąca 900mm, dysza obrotowa ▶ Dozowanie chemii po stronie niskiego ciśnienia, wtryskiwacz i zawór dozujący
Ciśnienie robocze	30-180bar/ 3-18MPa		
Maks. ciśnienie	200bar/ 20MPa		
Zużycie wody	300 - 1000 l/godz.		
Rozmiar dyszy	050		
Temperatura wody	45°C		
Prędkość obr. silnika	1400 obr./min.		
Moc przyłączeniowa	13h.p. Honda		
Rozrusznik elektryczny	Opcjonalnie		
Ciężar urządzenia / z opakowaniem			
Wymiary urządzenia / z opakowaniem (Dł.xSzer.xWys.)		1000x740x770 mm / 1200x800x900 mm	1000x740x970 mm / 1200x800x1250 mm
<p>Solidna, odporna na korozję, samonośna obudowa z wózkiem wyposażonym w zabezpieczenie przed przechyleniem, wykonana z wytrzymałej rury stalowej ocynkowanej i lakierowanej proszkowo, trójtłokowa pompa z mosiężną głowicą, ceramiczny tłok o wysokiej wydajności, zawory ze stali nierdzewnej, praca regulatora ciśnienia w układzie by-pass, przekładnia redukująca prędkość pompy wysokociśnieniowej, podwójny system bezpieczeństwa, odciążający zawór bezpieczeństwa, bezstopniowa regulacja ciśnienia i zawór bezpieczeństwa, automatyczna kontrola prędkości na biegu jałowym, 4 duże gumowe opony pneumatyczne do trudnego terenu, chemia podawana z zewnętrznego źródła</p>			
Art. Nr / Cena katalogowa netto		168001 / 15 646,00 zł	168002 / 17 196,00 zł
Art. Nr urządzenie z rozrusznikiem elektrycznym / Cena katalogowa netto		169001 / 19 320,00 zł	169002 / 20 875,00 zł

Myjki Wysokociśnieniowe

Zimnowodne, mobilne, silnik spalinowy - Seria KDB / KDD

KDB1540



Typ		KDB1540-Standard	KDB1540-Premium
Silnik	Benzynowy	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Wąż wysokociśnieniowy 10m DN08 - 315bar ▶ Pistolet z obrotnicą ▶ Lanca myjąca 900mm, wymienna dysza ▶ Dysza strumieniowa 25° ze stali nierdzewnej ▶ Dozowanie chemii po stronie niskiego ciśnienia, wtryskiwacz i zawór dozujący 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Bęben na wąż ▶ Wąż wysokociśnieniowy 20m DN08 - 315bar ▶ Pistolet z obrotnicą ▶ Lanca myjąca 900mm, wymienna dysza ▶ Dysza strumieniowa 25° ze stali nierdzewnej ▶ Lanca myjąca 900mm, dysza obrotowa ▶ Dozowanie chemii po stronie niskiego ciśnienia, wtryskiwacz i zawór dozujący
Ciśnienie robocze	30-280bar/ 3-28MPa		
Maks. ciśnienie	300bar/ 30MPa		
Zużycie wody	300 - 1000 l/godz.		
Rozmiar dyszy	034		
Temperatura wody	45°C		
Prędkość obr. silnika	1400 obr./min.		
Moc przyłączeniowa	18h.p. B&S 2-cylindrowy		
Rozrusznik elektryczny	Opcjonalnie		
Ciężar urządzenia / z opakowaniem			
Wymiary urządzenia / z opakowaniem (Dł.xSzer.xWys.)		1000x740x770 mm / 1200x800x900 mm	1000x740x970 mm / 1200x800x1250 mm
<p>Solidna, odporna na korozję, samonośna obudowa z wózkiem wyposażonym w zabezpieczenie przed przechyleniem, wykonana z wytrzymałej rury stalowej ocynkowanej i lakierowanej proszkowo, trójtłokowa pompa z mosiężną głowicą, niklowana, ceramiczny tłok o wysokiej wydajności, niklowana, zawory ze stali nierdzewnej, praca regulatora ciśnienia w układzie by-pass, przekładnia redukująca prędkość pompy wysokociśnieniowej, podwójny system bezpieczeństwa, odciążający zawór bezpieczeństwa, bezstopniowa regulacja ciśnienia i zawór bezpieczeństwa, automatyczna kontrola prędkości na biegu jałowym, 4 duże gumowe opony pneumatyczne do trudnego terenu, chemia podawana z zewnętrznego źródła.</p>			
Art. Nr / Cena katalogowa netto		170001 / 22 469,00 zł	170002 / 24 019,00 zł
Art. Nr urządzenie z rozrusznikiem elektrycznym / Cena katalogowa netto		171001 / 26 143,00 zł	171002 / 27 697,00 zł

KDD1240



Typ		KDD1240-Standard	KDD1240-Premium
Silnik	Diesel	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Wąż wysokociśnieniowy 10m DN08 - 315bar ▶ Pistolet z obrotnicą ▶ Lanca myjąca 900mm, wymienna dysza ▶ Dysza strumieniowa 25° ze stali nierdzewnej ▶ Dozowanie chemii po stronie niskiego ciśnienia, wtryskiwacz i zawór dozujący ▶ Z rozrusznikiem elektrycznym 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Bęben na wąż ▶ Wąż wysokociśnieniowy 20m DN08 - 315bar ▶ Pistolet z obrotnicą ▶ Lanca myjąca 900mm, wymienna dysza ▶ Dysza strumieniowa 25° ze stali nierdzewnej ▶ Lanca myjąca 900mm, dysza obrotowa ▶ Dozowanie chemii po stronie niskiego ciśnienia, wtryskiwacz i zawór dozujący ▶ Z rozrusznikiem elektrycznym
Ciśnienie robocze	30-180bar/ 3-18MPa		
Maks. ciśnienie	200bar/ 20MPa		
Zużycie wody	300 - 1000 l/godz.		
Rozmiar dyszy	050		
Temperatura wody	45°C		
Prędkość obr. silnika	1400 obr./min.		
Moc przyłączeniowa	10h.p. Diesel Yanmar		
Rozrusznik elektryczny	Generator		
Ciężar urządzenia / z opakowaniem			
Wymiary urządzenia / z opakowaniem (Dł.xSzer.xWys.)		1000x740x770 mm / 1200x800x900 mm	1000x740x970 mm / 1200x800x1250 mm
<p>Solidna, odporna na korozję, samonośna obudowa z wózkiem wyposażonym w zabezpieczenie przed przechyleniem, wykonana z wytrzymałej rury stalowej ocynkowanej i lakierowanej proszkowo, trójtłokowa pompa z mosiężną głowicą, ceramiczny tłok o wysokiej wydajności, zawory ze stali nierdzewnej, praca regulatora ciśnienia w układzie by-pass, przekładnia redukująca prędkość pompy wysokociśnieniowej, podwójny system bezpieczeństwa, odciążający zawór bezpieczeństwa, bezstopniowa regulacja ciśnienia i zawór bezpieczeństwa, automatyczna kontrola prędkości na biegu jałowym, 4 duże gumowe opony pneumatyczne do trudnego terenu, chemia podawana z zewnętrznego źródła.</p>			
Art. Nr.		174001	174002
Cena katalogowa netto		29 826,00 zł	31 381,00 zł

Myjki Wysokociśnieniowe

Gorącowodne, mobilne, palnik olejowy - Seria Etronic I

HD623



Typ		HD623-Standard	HD623-Premium
Zasilanie	1/ 230V / 50Hz	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Sterowanie - Etronic I ▶ Wąż wysokociśnieniowy 10m DN08 - 315bar ▶ Pistolet z obrotnicą ▶ Lanca myjąca 900mm, wymienna dysza ▶ Dysza strumieniowa 25° ze stali nierdzewnej ▶ Dozowanie chemii po stronie wysokiego ciśnienia, wtryskiwacz i zawór dozujący 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Sterowanie - Etronic I ▶ Bęben na wąż ▶ Wąż wysokociśnieniowy 20m DN08 - 315bar ▶ Pistolet z obrotnicą ▶ Lanca myjąca 900mm, osłona na dyszę ▶ Lanca myjąca 900mm, dysza obrotowa ▶ Dysza strumieniowa 25° ze stali nierdzewnej ▶ Zbiornik buforowy z regulacją poziomu wody ▶ Dozowanie chemii po stronie wysokiego ciśnienia i zawór dozujący
Ciśnienie robocze	30-160bar/ 3-16MPa		
Maks. ciśnienie	180bar/ 18MPa		
Zużycie wody	300 - 600 l/godz.		
Rozmiar dyszy	034		
Temperatura wody	30 - 98°C		
Prędkość obr. silnika	1400 obr./min.		
Moc przyłączeniowa	3,1kW / 15,1A		
Bezpiecznik elektryczny	16A zwłoczny		
Ciężar urządzenia / z opakowaniem			
Wymiary urządzenia / z opakowaniem (Dł.xSzer.xWys.)		1070x735x1020 mm / 1160x770x960 mm	1070x735x1310 mm / 1160x770x1350 mm
<p>Solidna, odporna na korozję, samonośna, odporna na wstrząsy obudowa ABS, trójtłokowa pompa z mosiężną głowicą, niklowana, ceramiczny tłok o wysokiej wydajności, zawory ze stali nierdzewnej, praca regulatora ciśnienia w układzie by-pass, sterowanie Etronic I: "system Start-Stop z opóźnieniem wyłączenia, system automatycznego wyłączenia myjki po 20 minutach" układ 2 silników (niezależny od kierunku obrotów) oddzielnie dla pompy wysokociśnieniowej i ogrzewania, odciążający zawór bezpieczeństwa, bezstopniowa regulacja ciśnienia, 4 duże gumowe koła do trudnego terenu, opatentowana blokada kół, miejsce na wszystkie akcesoria, zintegrowany zbiornik Diesel 25l, zintegrowany zbiornik na chemię 20l, solidny włącznik obrotowy, przewód przyłączeniowy 7,5m, wymienna ergonomiczna rączka do transportu.</p>			
Art. Nr.		497001	497002
Cena katalogowa netto		11 976,00 zł	13 531,00 zł

HD640



Typ		HD640-Standard	HD640-Premium
Zasilanie	3/400-415V/ 50Hz	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Sterowanie - Etronic I ▶ Wąż wysokociśnieniowy 10m DN08 - 315bar ▶ Pistolet z obrotnicą ▶ Lanca myjąca 900mm, wymienna dysza ▶ Dysza strumieniowa 25° ze stali nierdzewnej ▶ Dozowanie chemii po stronie wysokiego ciśnienia, wtryskiwacz i zawór dozujący 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Sterowanie - Etronic I ▶ Bęben na wąż ▶ Wąż wysokociśnieniowy 20m DN08 - 315bar ▶ Pistolet z obrotnicą ▶ Lanca myjąca 900mm, osłona na dyszę ▶ Lanca myjąca 900mm, dysza obrotowa ▶ Dysza strumieniowa 25° ze stali nierdzewnej ▶ Zbiornik buforowy z regulacją poziomu wody ▶ Dozowanie chemii po stronie wysokiego ciśnienia i zawór dozujący
Ciśnienie robocze	30-180bar/ 3-18MPa		
Maks. ciśnienie	200bar/ 20MPa		
Zużycie wody	300 - 600 l/godz.		
Rozmiar dyszy	034		
Temperatura wody	30 - 98°C		
Prędkość obr. silnika	1400 obr./min.		
Moc przyłączeniowa	4,6kW / 8,0A		
Bezpiecznik elektryczny	3x16A zwłoczny		
Ciężar urządzenia / z opakowaniem			
Wymiary urządzenia / z opakowaniem (Dł.xSzer.xWys.)		1070x735x1020 mm / 1160x770x960 mm	1070x735x1020 mm / 1160x770x960 mm
<p>Solidna, odporna na korozję, samonośna, odporna na wstrząsy obudowa ABS, trójtłokowa pompa z mosiężną głowicą, niklowana, ceramiczny tłok o wysokiej wydajności, zawory ze stali nierdzewnej, praca regulatora ciśnienia w układzie by-pass, sterowanie Etronic I: "system Start-Stop z opóźnieniem wyłączenia, system automatycznego wyłączenia myjki po 20 minutach" układ 2 silników (niezależny od kierunku obrotów) oddzielnie dla pompy wysokociśnieniowej i ogrzewania, odciążający zawór bezpieczeństwa, bezstopniowa regulacja ciśnienia, 4 duże gumowe koła do trudnego terenu, opatentowana blokada kół, miejsce na wszystkie akcesoria, zintegrowany zbiornik Diesel 25l, zintegrowany zbiornik na chemię 20l, solidny włącznik obrotowy, przewód przyłączeniowy 7,5m, wymienna ergonomiczna rączka do transportu.</p>			
Art. Nr.		412001	412002
Cena katalogowa netto		12 221,00 zł	13 776,00 zł

Myjki Wysokociśnieniowe

Gorącowodne, mobilne, palnik olejowy - Seria Etronic II

HD823



Typ		HD823-Standard	HD823-Premium
Zasilanie	1/ 230V / 50Hz	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Sterowanie - Etronic II ▶ Wąż wysokociśnieniowy 10m DN08 - 315bar ▶ Pistolet z obrotnicą ▶ Lanca myjąca 900mm, osłona na dyszę ▶ Zbiornik buforowy z regulacją poziomu wody ▶ Dysza strumieniowa 25° ze stali nierdzewnej ▶ Dozowanie chemii po stronie wysokiego ciśnienia, wtryskiwacz i zawór dozujący 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Sterowanie - Etronic II ▶ Bęben na wąż ▶ Wąż wysokociśnieniowy 20m DN08 - 315bar ▶ Pistolet z obrotnicą ▶ Lanca myjąca 900mm, osłona na dyszę ▶ Lanca myjąca 900mm, dysza obrotowa ▶ Dysza strumieniowa 25° ze stali nierdzewnej ▶ Zbiornik buforowy z regulacją poziomu wody ▶ Dozowanie chemii po stronie wysokiego ciśnienia i zawór dozujący
Ciśnienie robocze	30-140bar/ 3-14MPa		
Maks. ciśnienie	165bar/ 16,5MPa		
Zużycie wody	300 - 720 l/godz.		
Rozmiar dyszy	045		
Temperatura wody	30 - 98°C (150°C)		
Prędkość obr. silnika	1400 obr./min.		
Moc przyłączeniowa	3,4kW / 15A		
Bezpiecznik elektryczny	16A zwłoczny		
Ciężar urządzenia / z opakowaniem			
Wymiary urządzenia / z opakowaniem (Dł.xSzer.xWys.)		1070x735x1020 mm / 1160x770x960 mm	1070x735x1310 mm / 1160x770x1350 mm
<p>Solidna, odporna na korozję, samonośna, odporna na wstrząsy obudowa ABS, trójtłokowa pompa z mosiężną głowicą, niklowana, ceramiczny tłok o wysokiej wydajności, zawory ze stali nierdzewnej, praca regulatora ciśnienia w układzie by-pass, sterowanie Etronic II: "system Start-Stop z opóźnieniem wyłączenia, system automatycznego wyłączenia myjki po 20 minutach, liczniki i wyświetlenie informacji o stanie urządzenia, czujnik poziomu wody, czujnik poziomu paliwa, ciągła kontrola płomienia i lampa sygnalizacji problemu z palnikiem, możliwość wytwarzania nasyconej pary" układ 2 silników (niezależny od kierunku obrotów) oddzielnie dla pompy wysokociśnieniowej i ogrzewania, odciążający zawór bezpieczeństwa, bezstopniowa regulacja ciśnienia, 4 duże gumowe koła do trudnego terenu, opatentowana blokada kół, miejsce na wszystkie akcesoria, zintegrowany zbiornik Diesel 25l, zintegrowany zbiornik na chemię 20l, solidny włącznik obrotowy, przewód przyłączeniowy 7,5m, wymienna ergonomiczna rączka do transportu.</p>			
Art. Nr.		496001	496002
Cena katalogowa netto		13 539,00 zł	15 094,00 zł

HD940



Typ		HD940-Standard	HD940-Premium
Zasilanie	3/400-415V/ 50Hz	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Sterowanie - Etronic II ▶ Wąż wysokociśnieniowy 10m DN08 - 315bar ▶ Pistolet z obrotnicą ▶ Lanca myjąca 900mm, osłona na dyszę ▶ Zbiornik buforowy z regulacją poziomu wody ▶ Dysza strumieniowa 25° ze stali nierdzewnej ▶ Dozowanie chemii po stronie wysokiego ciśnienia, wtryskiwacz i zawór dozujący 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Sterowanie - Etronic II ▶ Bęben na wąż ▶ Wąż wysokociśnieniowy 20m DN08 - 315bar ▶ Pistolet z obrotnicą ▶ Lanca myjąca 900mm, osłona na dyszę ▶ Lanca myjąca 900mm, dysza obrotowa ▶ Dysza strumieniowa 25° ze stali nierdzewnej ▶ Zbiornik buforowy z regulacją poziomu wody ▶ Dozowanie chemii po stronie wysokiego ciśnienia i zawór dozujący
Ciśnienie robocze	30-190bar/ 3-19MPa		
Maks. ciśnienie	210bar/ 21MPa		
Zużycie wody	300 - 840 l/godz.		
Rozmiar dyszy	045		
Temperatura wody	30 - 98°C (150°C)		
Prędkość obr. silnika	1400 obr./min.		
Moc przyłączeniowa	5,4kW / 10,1A		
Bezpiecznik elektryczny	3x16A zwłoczny		
Ciężar urządzenia / z opakowaniem			
Wymiary urządzenia / z opakowaniem (Dł.xSzer.xWys.)		1070x735x1020 mm / 1160x770x960 mm	1070x735x1310 mm / 1160x770x1350 mm
<p>Solidna, odporna na korozję, samonośna, odporna na wstrząsy obudowa ABS, trójtłokowa pompa z mosiężną głowicą, niklowana, ceramiczny tłok o wysokiej wydajności, zawory ze stali nierdzewnej, praca regulatora ciśnienia w układzie by-pass, sterowanie Etronic II: "system Start-Stop z opóźnieniem wyłączenia, system automatycznego wyłączenia myjki po 20 minutach, liczniki i wyświetlenie informacji o stanie urządzenia, czujnik poziomu wody, czujnik poziomu paliwa, ciągła kontrola płomienia i lampa sygnalizacji problemu z palnikiem, możliwość wytwarzania nasyconej pary" układ 2 silników (niezależny od kierunku obrotów) oddzielnie dla pompy wysokociśnieniowej i ogrzewania, odciążający zawór bezpieczeństwa, bezstopniowa regulacja ciśnienia, 4 duże gumowe koła do trudnego terenu, opatentowana blokada kół, miejsce na wszystkie akcesoria, zintegrowany zbiornik Diesel 25l, zintegrowany zbiornik na chemię 20l, solidny włącznik obrotowy, przewód przyłączeniowy 7,5m, wymienna ergonomiczna rączka do transportu.</p>			
Art. Nr.		442001	442002
Cena katalogowa netto		14 105,00 zł	15 659,00 zł

Myjki Wysokociśnieniowe

Gorącowodne, mobilne, palnik olejowy - Seria Etronic II

HD1140



Typ		HD1140-Standard	HD1140-Premium
Zasilanie	3/400-415V/ 50Hz	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Sterowanie - Etronic II ▶ Wąż wysokociśnieniowy 10m DN08 - 315bar ▶ Pistolet z obrotnicą ▶ Lanca myjąca 900mm, osłona na dyszę ▶ Zbiornik buforowy z regulacją poziomu wody ▶ Dysza strumieniowa 25° ze stali nierdzewnej ▶ Dozowanie chemii po stronie wysokiego ciśnienia, wtryskiwacz i zawór dozujący 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Sterowanie - Etronic II ▶ Bęben na wąż ▶ Wąż wysokociśnieniowy 20m DN08 - 315bar ▶ Pistolet z obrotnicą ▶ Lanca myjąca 900mm, osłona na dyszę ▶ Lanca myjąca 900mm, dysza obrotowa ▶ Dysza strumieniowa 25° ze stali nierdzewnej ▶ Zbiornik buforowy z regulacją poziomu wody ▶ Dozowanie chemii po stronie wysokiego ciśnienia i zawór dozujący
Ciśnienie robocze	30-230bar/ 3-23MPa		
Maks. ciśnienie	250bar/ 25MPa		
Zużycie wody	300 - 1000 l/godz.		
Rozmiar dyszy	045		
Temperatura wody	30 - 98°C (150°C)		
Prędkość obr. silnika	1400 obr./min.		
Moc przyłączeniowa	7,6kW / 14,1A		
Bezpiecznik elektryczny	3x16A zwłoczny		
Ciężar urządzenia / z opakowaniem			
Wymiary urządzenia / z opakowaniem (Dł.xSzer.xWys.)		1070x735x1020 mm / 1160x770x960 mm	1070x735x1310 mm / 1160x770x1350 mm
<p>Solidna, odporna na korozję, samonośna, odporna na wstrząsy obudowa ABS, trójłokowa pompa z mosiężną głowicą, niklowana, ceramiczny tłok o wysokiej wydajności, zawory ze stali nierdzewnej, praca regulatora ciśnienia w układzie by-pass, sterowanie Etronic II: "system Start-Stop z opóźnieniem wyłączenia, system automatycznego wyłączenia myjki po 20 minutach, liczniki i wyświetlenie informacji o stanie urządzenia, czujnik poziomu wody, czujnik poziomu paliwa, ciągła kontrola płomienia i lampa sygnalizacji problemu z palnikiem, możliwość wytwarzania nasyconej pary" układ 2 silników (niezależny od kierunku obrotów) oddzielnie dla pompy wysokociśnieniowej i ogrzewania, odciążający zawór bezpieczeństwa, bezstopniowa regulacja ciśnienia, 4 duże gumowe koła do trudnego terenu, opatentowana blokada kół, miejsce na wszystkie akcesoria, zintegrowany zbiornik Diesel 25l, zintegrowany zbiornik na chemię 20l, solidny włącznik obrotowy, przewód przyłączeniowy 7,5m, wymienna ergonomiczna rączka do transportu.</p>			
Art. Nr.		410001	410002
Cena katalogowa netto		15 646,00 zł	17 196,00 zł

HD1240



Typ		HD1240-Standard	HD1240-Premium
Zasilanie	3/400-415V/ 50Hz	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Sterowanie - Etronic II ▶ Wąż wysokociśnieniowy 10m DN08 - 315bar ▶ Pistolet z obrotnicą ▶ Lanca myjąca 900mm, osłona na dyszę ▶ Zbiornik buforowy z regulacją poziomu wody ▶ Dysza strumieniowa 25° ze stali nierdzewnej ▶ Dozowanie chemii po stronie wysokiego ciśnienia, wtryskiwacz i zawór dozujący 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Sterowanie - Etronic II ▶ Bęben na wąż ▶ Wąż wysokociśnieniowy 20m DN08 - 315bar ▶ Pistolet z obrotnicą ▶ Lanca myjąca 900mm, osłona na dyszę ▶ Lanca myjąca 900mm, dysza obrotowa ▶ Dysza strumieniowa 25° ze stali nierdzewnej ▶ Zbiornik buforowy z regulacją poziomu wody ▶ Dozowanie chemii po stronie wysokiego ciśnienia i zawór dozujący
Ciśnienie robocze	30-160bar/ 3-16MPa		
Maks. ciśnienie	180bar/ 18MPa		
Zużycie wody	300 - 1200 l/godz.		
Rozmiar dyszy	070		
Temperatura wody	30 - 98°C (150°C)		
Prędkość obr. silnika	1400 obr./min.		
Moc przyłączeniowa	7,6kW / 14,1A		
Bezpiecznik elektryczny	3x16A zwłoczny		
Ciężar urządzenia / z opakowaniem			
Wymiary urządzenia / z opakowaniem (Dł.xSzer.xWys.)		1070x735x1020 mm / 1160x770x960 mm	1070x735x1310 mm / 1160x770x1350 mm
<p>Solidna, odporna na korozję, samonośna, odporna na wstrząsy obudowa ABS, trójłokowa pompa z mosiężną głowicą, niklowana, ceramiczny tłok o wysokiej wydajności, zawory ze stali nierdzewnej, praca regulatora ciśnienia w układzie by-pass, sterowanie Etronic II: "system Start-Stop z opóźnieniem wyłączenia, system automatycznego wyłączenia myjki po 20 minutach, liczniki i wyświetlenie informacji o stanie urządzenia, czujnik poziomu wody, czujnik poziomu paliwa, ciągła kontrola płomienia i lampa sygnalizacji problemu z palnikiem, możliwość wytwarzania nasyconej pary" układ 2 silników (niezależny od kierunku obrotów) oddzielnie dla pompy wysokociśnieniowej i ogrzewania, odciążający zawór bezpieczeństwa, bezstopniowa regulacja ciśnienia, 4 duże gumowe koła do trudnego terenu, opatentowana blokada kół, miejsce na wszystkie akcesoria, zintegrowany zbiornik Diesel 25l, zintegrowany zbiornik na chemię 20l, solidny włącznik obrotowy, przewód przyłączeniowy 7,5m, wymienna ergonomiczna rączka do transportu.</p>			
Art. Nr.		411001	411002
Cena katalogowa netto		16 506,00 zł	18 055,00 zł

Myjki Wysokociśnieniowe

Gorącowodne, mobilne, grzałka elektryczna - Seria HDE

HDE840 12kW



Typ		HDE840 12kW-Standard	HDE840 12kW-Premium
Zasilanie	3/400-415V/ 50Hz	<ul style="list-style-type: none"> ► Sterowanie - Etronic II ► Wąż wysokociśnieniowy 10m DN08 - 315bar ► Pistolet z obrotnicą ► Lanca myjąca 900mm, osłona na dyszę ► Zbiornik buforowy z regulacją poziomu wody ► Dysza strumieniowa 25° ze stali nierdzewnej ► Dozowanie chemii po stronie wysokiego ciśnienia, wtryskiwacz i zawór dozujący 	<ul style="list-style-type: none"> ► Sterowanie - Etronic II ► Bęben na wąż ► Wąż wysokociśnieniowy 20m DN08 - 315bar ► Pistolet z obrotnicą ► Lanca myjąca 900mm, osłona na dyszę ► Lanca myjąca 900mm, dysza obrotowa ► Dysza strumieniowa 25° ze stali nierdzewnej ► Zbiornik buforowy z regulacją poziomu wody ► Dozowanie chemii po stronie wysokiego ciśnienia i zawór dozujący
Ciśnienie robocze	30-130bar/ 3-13MPa		
Maks. ciśnienie	150bar/ 15MPa		
Zużycie wody	300 - 720 l/godz.		
Rozmiar dyszy	045		
Moc grzewcza	18kW		
Temperatura wody	30 - 80°C		
Prędkość obr. silnika	1400 obr./min.		
Moc przyłączeniowa	16,8kW / 26,2A		
Bezpiecznik elektryczny	3x50A zwłoczny		
Ciężar urządzenia / z opakowaniem		121 kg / 142 kg	130 kg / 151 kg
Wymiary urządzenia / z opakowaniem (Dł.xSzer.xWys.)		1070x735x785 mm / 1160x770x960 mm	1070x735x1310 mm / 1160x770x1350 mm
<p>Solidna, odporna na korozję, samonośna, odporna na wstrząsy obudowa ABS, kocioł na gorącą wodę ze stali nierdzewnej o pojemności 65 litrów z podgrzewaniem wstępnym i zbiornikiem buforowym do natychmiastowego wykorzystania ciepłej wody i przygotowania ciepłej wody w trybie Stand-By (tryb gotowości do pracy). Trójłokowa pompa z głowicą chromowo-niklową (odporną na gorącą wodę), ceramiczny tłok o wysokiej wydajności, zawory ze stali nierdzewnej, praca regulatora ciśnienia w układzie by-pass, sterowanie Etronic II: (system Start-Stop z opóźnieniem wyłączenia, system Stand-By do ogrzewania, czujnik poziomu wody), odciążający zawór bezpieczeństwa, bezstopniowa regulacja ciśnienia, 4 duże gumowe koła do trudnego terenu, opatentowana blokada kół, miejsce na wszystkie akcesoria, 2 zintegrowane zbiorniki na chemię o pojemności 2x20l, 2-stopniowy obrotowy wyłącznik z funkcją Stand-By, przewód przyłączeniowy 7,5m, wymienna ergonomiczna rączka do transportu.</p>			
Art. Nr.		106001	106002
Cena katalogowa netto		20 639,00 zł	22 188,00 zł

HDE840 18kW



Typ		HDE840 18kW-Standard	HDE840 18kW-Premium
Zasilanie	3/400-415V/ 50Hz	<ul style="list-style-type: none"> ► Sterowanie - Etronic II ► Wąż wysokociśnieniowy 10m DN08 - 315bar ► Pistolet z obrotnicą ► Lanca myjąca 900mm, osłona na dyszę ► Zbiornik buforowy z regulacją poziomu wody ► Dysza strumieniowa 25° ze stali nierdzewnej ► Dozowanie chemii po stronie wysokiego ciśnienia, wtryskiwacz i zawór dozujący 	<ul style="list-style-type: none"> ► Sterowanie - Etronic II ► Bęben na wąż ► Wąż wysokociśnieniowy 20m DN08 - 315bar ► Pistolet z obrotnicą ► Lanca myjąca 900mm, osłona na dyszę ► Lanca myjąca 900mm, dysza obrotowa ► Dysza strumieniowa 25° ze stali nierdzewnej ► Zbiornik buforowy z regulacją poziomu wody ► Dozowanie chemii po stronie wysokiego ciśnienia i zawór dozujący
Ciśnienie robocze	30-130bar/ 3-13MPa		
Maks. ciśnienie	150bar/ 15MPa		
Zużycie wody	300 - 720 l/godz.		
Rozmiar dyszy	045		
Moc grzewcza	18kW		
Temperatura wody	30 - 80°C		
Prędkość obr. silnika	1400 obr./min.		
Moc przyłączeniowa	22,8kW / 35,2A		
Bezpiecznik elektryczny	3x50A zwłoczny		
Ciężar urządzenia / z opakowaniem		121 kg / 142 kg	130 kg / 151 kg
Wymiary urządzenia / z opakowaniem (Dł.xSzer.xWys.)		1070x735x785 mm / 1160x770x960 mm	1070x735x1310 mm / 1160x770x1350 mm
<p>Solidna, odporna na korozję, samonośna, odporna na wstrząsy obudowa ABS, kocioł na gorącą wodę ze stali nierdzewnej o pojemności 65 litrów z podgrzewaniem wstępnym i zbiornikiem buforowym do natychmiastowego wykorzystania ciepłej wody i przygotowania ciepłej wody w trybie Stand-By (tryb gotowości do pracy). Trójłokowa pompa z głowicą chromowo-niklową (odporną na gorącą wodę), ceramiczny tłok o wysokiej wydajności, zawory ze stali nierdzewnej, praca regulatora ciśnienia w układzie by-pass, sterowanie Etronic II: (system Start-Stop z opóźnieniem wyłączenia, system Stand-By do ogrzewania, czujnik poziomu wody), odciążający zawór bezpieczeństwa, bezstopniowa regulacja ciśnienia, 4 duże gumowe koła do trudnego terenu, opatentowana blokada kół, miejsce na wszystkie akcesoria, 2 zintegrowane zbiorniki na chemię o pojemności 2x20l, 2-stopniowy obrotowy wyłącznik z funkcją Stand-By, przewód przyłączeniowy 7,5m, wymienna ergonomiczna rączka do transportu.</p>			
Art. Nr.		107001	107002
Cena katalogowa netto		21 685,00 zł	23 239,00 zł

Myjki Wysokociśnieniowe

Gorącowodne, mobilne, grzałka elektryczna - Seria HDE

HDE840 24kW



Typ		HDE840 24kW-Standard	HDE840 24kW-Premium
Zasilanie	3/400-415V/ 50Hz	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Sterowanie - Etronic II ▶ Wąż wysokociśnieniowy 10m DN08 - 315bar ▶ Pistolet z obrotnicą ▶ Lanca myjąca 900mm, osłona na dyszę ▶ Zbiornik buforowy z regulacją poziomu wody ▶ Dysza strumieniowa 25° ze stali nierdzewnej ▶ Dozowanie chemii po stronie wysokiego ciśnienia, wtryskiwacz i zawór dozujący 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Sterowanie - Etronic II ▶ Bęben na wąż ▶ Wąż wysokociśnieniowy 20m DN08 - 315bar ▶ Pistolet z obrotnicą ▶ Lanca myjąca 900mm, osłona na dyszę ▶ Lanca myjąca 900mm, dysza obrotowa ▶ Dysza strumieniowa 25° ze stali nierdzewnej ▶ Zbiornik buforowy z regulacją poziomu wody ▶ Dozowanie chemii po stronie wysokiego ciśnienia i zawór dozujący
Ciśnienie robocze	30-130bar/ 3-13MPa		
Maks. ciśnienie	150bar/ 15MPa		
Zużycie wody	300 - 720 l/godz.		
Rozmiar dyszy	045		
Moc grzewcza	24kW		
Temperatura wody	30 - 80°C		
Prędkość obr. silnika	1400 obr./min.		
Moc przyłączeniowa	28,8kW / 44A		
Bezpiecznik elektryczny	3x50A zwłoczny		
Ciężar urządzenia / z opakowaniem		124 kg / 145 kg	133 kg / 154 kg
Wymiary urządzenia / z opakowaniem (Dł.xSzer.xWys.)		1070x735x785 mm / 1160x770x960 mm	1070x735x1310 mm / 1160x770x1350 mm
<p>Solidna, odporna na korozję, samonośna, odporna na wstrząsy obudowa ABS, kocioł na gorącą wodę ze stali nierdzewnej o pojemności 65 litrów z podgrzewaniem wstępnym i zbiornikiem buforowym do natychmiastowego wykorzystania ciepłej wody i przygotowania ciepłej wody w trybie Stand-By (tryb gotowości do pracy). Trójłokowa pompa z głowicą chromowo-niklową (odporną na gorącą wodę), ceramiczny tłok o wysokiej wydajności, zawory ze stali nierdzewnej, praca regulatora ciśnienia w układzie by-pass, sterowanie Etronic II: (system Start-Stop z opóźnieniem wyłączenia, system Stand-By do ogrzewania, czujnik poziomu wody), odciążający zawór bezpieczeństwa, bezstopniowa regulacja ciśnienia, 4 duże gumowe koła do trudnego terenu, opatentowana blokada kół, miejsce na wszystkie akcesoria, 2 zintegrowane zbiorniki na chemię o pojemności 2x20l, 2-stopniowy obrotowy wyłącznik z funkcją Stand-By, przewód przyłączeniowy 7,5m, wymienna ergonomiczna rączka do transportu.</p>			
Art. Nr.		108001	108002
Cena katalogowa netto		22 714,00 zł	24 264,00 zł

HDE840-F 24kW

Do użytku w przemyśle spożywczym.
Odporna na gorącą wodę.



Typ		HDE840-F 24kW-Standard	HDE840-F 24kW-Premium
Zasilanie	3/ 400-415V/ 50Hz	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Sterowanie - Etronic II ▶ Wąż wys. ciśn. niebieski 10m DN08 - 315bar ▶ Pistolet z obrotnicą ▶ Podwójna lanca myjąca 900mm, osłona na dyszę ▶ Dysza strumieniowa 25° ze stali nierdzewnej ▶ Zbiornik buforowy z regulacją poziomu wody ▶ Dozowanie chemii po stronie wysokiego ciśnienia i zawór dozujący 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Sterowanie - Etronic II ▶ Bęben na wąż ▶ Wąż wys. ciśn. niebieski 20m DN08 - 315bar ▶ Pistolet z obrotnicą ▶ Podwójna lanca myjąca 900mm, osłona na dyszę ▶ Dysza strumieniowa 25° ze stali nierdzewnej ▶ Lanca myjąca 900mm, dysza obrotowa ▶ Zbiornik buforowy z regulacją poziomu wody ▶ Dozowanie chemii po stronie wysokiego ciśnienia i zawór dozujący
Ciśnienie robocze	30-130bar/ 3-13MPa		
Maks. ciśnienie	150bar/ 15MPa		
Zużycie wody	300 - 720 l/godz.		
Rozmiar dyszy	045		
Temperatura wody	30 - 80°C		
Moc grzewcza	24kW		
Prędkość obr. silnika	1400 obr./min.		
Moc przyłączeniowa	28,8kW / 44,A		
Bezpiecznik elektryczny	3x50A zwłoczny		
Ciężar urządzenia / z opakowaniem		124 kg / 145 kg	133 kg / 154 kg
Wymiary urządzenia / z opakowaniem (Dł.xSzer.xWys.)		1070x735x785 mm / 1160x770x960 mm	1070x735x1310 mm / 1160x770x1350 mm
<p>Do użytku w przemyśle spożywczym, odporny na ścieranie niebieski wąż wysokociśnieniowy, samonośna, solidna, odporność na korozję, podwozie obrotowe, stal nierdzewna, odporna na wstrząsy obudowa ABS, kocioł na gorącą wodę ze stali nierdzewnej o pojemności 65 litrów z podgrzewaniem wstępnym i zbiornikiem buforowym do natychmiastowego wykorzystania ciepłej wody i przygotowania ciepłej wody w trybie Stand-By (tryb gotowości do pracy). Trójłokowa pompa z głowicą chromowo-niklową (odporną na gorącą wodę), ceramiczny tłok o wysokiej wydajności, zawory ze stali nierdzewnej, praca regulatora ciśnienia w układzie by-pass, Sterowanie Etronic II: (system Start-Stop z opóźnieniem wyłączenia, system Stand-By do ogrzewania, czujnik poziomu wody), odciążający zawór bezpieczeństwa, bezstopniowa regulacja ciśnienia, 4 duże gumowe koła do trudnego terenu, opatentowana blokada kół, miejsce na wszystkie akcesoria, 2 zintegrowane zbiorniki na chemię o pojemności 2x20l, 2-stopniowy obrotowy wyłącznik z funkcją Stand-By, przewód przyłączeniowy 7,5m, wymienna ergonomiczna rączka do transportu ze stali nierdzewnej.</p>			
Art. Nr.		108003	108004
Cena katalogowa netto		27 488,00 zł	29 042,00 zł

Myjki Wysokociśnieniowe

Gorącowodne, mobilne, palnik olejowy, silnik spalinowy - Seria HDB

HDB1240



Typ		HDB1240-Standard	HDB1240-Premium
Silnik	Benzynowy	<ul style="list-style-type: none"> ► Sterowanie - Etronic II ► Wąż wysokociśnieniowy 10m DN08 - 315bar ► Pistolet z obrotnicą ► Lanca myjąca 900mm, osłona na dyszę ► Zbiornik buforowy z regulacją poziomu wody ► Dysza strumieniowa 25° ze stali nierdzewnej ► Dozowanie chemii po stronie wysokiego ciśnienia, wtryskiwacz i zawór dozujący 	<ul style="list-style-type: none"> ► Sterowanie - Etronic II ► Bęben na wąż ► Wąż wysokociśnieniowy 20m DN08 - 315bar ► Pistolet z obrotnicą ► Lanca myjąca 900mm, osłona na dyszę ► Lanca myjąca 900mm, dysza obrotowa ► Dysza strumieniowa 25° ze stali nierdzewnej ► Zbiornik buforowy z regulacją poziomu wody ► Dozowanie chemii po stronie wysokiego ciśnienia i zawór dozujący
Ciśnienie robocze	30-180bar/ 3-18MPa		
Maks. ciśnienie	200bar/ 20MPa		
Zużycie wody	300 - 1000 l/godz.		
Rozmiar dyszy	050		
Temperatura wody	30 - 98°C		
Prędkość obr. silnika	1400 obr./min.		
Moc przyłączeniowa	13h.p. Gasoline Honda		
Rozrusznik elektryczny	Opcjonalnie		
Ciężar urządzenia / z opakowaniem		216 kg / 229 kg	224 kg / 237 kg
Wymiary urządzenia / z opakowaniem (Dł.xSzer.xWys.)		1200x800x800 mm / 1210x810x960 mm	1200x800x800 mm / 1210x810x1350 mm
<p>Solidna, odporna na korozję, samonośna, odporna na wstrząsy obudowa wykonana ze stali ocynkowanej i lakierowanej proszkowo, trójtłokowa pompa z mosiężną głowicą, ceramiczny tłok o wysokiej wydajności, zawory ze stali nierdzewnej, praca regulatora ciśnienia w układzie by-pass, przekładnia redukująca prędkość pompy wysokociśnieniowej, oddzielnie napędzany silnik palnika do ogrzewania, 4-krotny system bezpieczeństwa, składający się z presostatu, odciążający zawór bezpieczeństwa, bezstopniowa regulacja ciśnienia, zawór bezpieczeństwa i termostat, automatyczna kontrola prędkości obrotowej biegu jałowego, 4 duże gumowe koła do trudnego terenu, miejsce na wszystkie akcesoria, demontowalny standardowy pojemnik na olej napędowy 20l, chemia podawana z zewnętrznego źródła, wymienna ergonomiczna rączka do transportu.</p>			
Art. Nr / Cena katalogowa netto		138001 / 32 659,00 zł	138002 / 34 213,00 zł
Art. Nr urządzenie z rozrusznikiem elektrycznym / Cena katalogowa netto		139001 / 36 257,00 zł	139002 / 37 812,00 zł

HDB1540



Typ		HDB1540-Standard	HDB1540-Premium
Silnik	Benzynowy	<ul style="list-style-type: none"> ► Wąż wysokociśnieniowy 10m DN08 - 315bar ► Pistolet z obrotnicą ► Lanca myjąca 900mm, osłona na dyszę ► Zbiornik buforowy z regulacją poziomu wody ► Dysza strumieniowa 25° ze stali nierdzewnej ► Dozowanie chemii po stronie wysokiego ciśnienia, wtryskiwacz i zawór dozujący 	<ul style="list-style-type: none"> ► Bęben na wąż ► Wąż wysokociśnieniowy 20m DN08 - 315bar ► Pistolet z obrotnicą ► Lanca myjąca 900mm, osłona na dyszę ► Lanca myjąca 900mm, dysza obrotowa ► Dysza strumieniowa 25° ze stali nierdzewnej ► Zbiornik buforowy z regulacją poziomu wody ► Dozowanie chemii po stronie wysokiego ciśnienia i zawór dozujący
Ciśnienie robocze	30-280bar/ 3-28MPa		
Maks. ciśnienie	300bar/ 30MPa		
Zużycie wody	300 - 1000 l/godz.		
Rozmiar dyszy	034		
Temperatura wody	30 - 98°C		
Prędkość obr. silnika	1400 obr./min.		
Moc przyłączeniowa	18h.p. B&S		
Rozrusznik elektryczny	Opcjonalnie		
Ciężar urządzenia / z opakowaniem		206 kg / 234 kg	215 kg / 243 kg
Wymiary urządzenia / z opakowaniem (Dł.xSzer.xWys.)		1200x800x800 mm / 1210x810x960 mm	1200x800x800 mm / 1210x810x1350 mm
<p>Solidna, odporna na korozję, samonośna, odporna na wstrząsy obudowa wykonana ze stali ocynkowanej i lakierowanej proszkowo, trójtłokowa pompa z mosiężną głowicą, ceramiczny tłok o wysokiej wydajności, zawory ze stali nierdzewnej, praca regulatora ciśnienia w układzie by-pass, przekładnia redukująca prędkość pompy wysokociśnieniowej, oddzielnie napędzany silnik palnika do ogrzewania, 4-krotny system bezpieczeństwa, składający się z presostatu, odciążający zawór bezpieczeństwa, bezstopniowa regulacja ciśnienia, zawór bezpieczeństwa i termostat, automatyczna kontrola prędkości obrotowej biegu jałowego, 4 duże gumowe koła do trudnego terenu, miejsce na wszystkie akcesoria, demontowalny standardowy pojemnik na olej napędowy 20l, chemia podawana z zewnętrznego źródła, wymienna ergonomiczna rączka do transportu.</p>			
Art. Nr / Cena katalogowa netto		164001 / 42 296,00 zł	164002 / 43 846,00 zł
Art. Nr urządzenie z rozrusznikiem elektrycznym / Cena katalogowa netto		165001 / 45 886,00 zł	165002 / 47 440,00 zł

Myjki Wysokociśnieniowe

Gorącowodne, mobilne, palnik olejowy, silnik spalinowy - Seria HDB

HDD1240



Typ		HDD1240-Standard	HDD1240-Premium
Silnik	Diesel	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Wąż wysokociśnieniowy 10m DN08 - 315bar ▶ Pistolet z obrotnicą ▶ Lanca myjąca 900mm, osłona na dyszę ▶ Zbiornik buforowy z regulacją poziomu wody ▶ Dysza strumieniowa 25° ze stali nierdzewnej ▶ Dozowanie chemii po stronie wysokiego ciśnienia, wtryskiwacz i zawór dozujący ▶ Z rozrusznikiem elektrycznym 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Bęben na wąż ▶ Wąż wysokociśnieniowy 20m DN08 - 315bar ▶ Pistolet z obrotnicą ▶ Lanca myjąca 900mm, osłona na dyszę ▶ Lanca myjąca 900mm, dysza obrotowa ▶ Dysza strumieniowa 25° ze stali nierdzewnej ▶ Zbiornik buforowy z regulacją poziomu wody ▶ Dozowanie chemii po stronie wysokiego ciśnienia i zawór dozujący ▶ Z rozrusznikiem elektrycznym
Ciśnienie robocze	30-180bar/ 3-18MPa		
Maks. ciśnienie	200bar/ 20MPa		
Zużycie wody	300 - 1000 l/godz.		
Rozmiar dyszy	050		
Temperatura wody	30 - 98°C		
Prędkość obr. silnika	1400 obr./min.		
Moc przyłączeniowa	10h.p. Diesel Yanmar		
Rozrusznik elektryczny	Generator		
Ciężar urządzenia / z opakowaniem			
Wymiary urządzenia / z opakowaniem (Dł.xSzer.xWys.)		1200x800x735 mm / 1210x810x1160 mm	1200x800x1005 mm / 1210x810x1350 mm
<p>Solidna, odporna na korozję, samonośna, odporna na wstrząsy obudowa ABS, Kocioł na gorącą wodę ze stali nierdzewnej o pojemności 65 litrów z podgrzewaniem wstępnym i zbiornikiem buforowym do natychmiastowego wykorzystania ciepłej wody i przygotowania ciepłej wody w trybie Stand-By (tryb gotowości do pracy), Trójtłokowa pompa z głowicą chromowo-niklową (odporną na gorącą wodę), Ceramiczny tłok o wysokiej wydajności, Zawory ze stali nierdzewnej, praca regulatora ciśnienia w układzie by-pass, Sterowanie Etronic II: (System Start-Stop z opóźnieniem wyłączenia, System Stand-By do ogrzewania, Liczniki i wyświetlenie informacji o stanie urządzenia, Czujnik poziomu wody), odciążający zawór bezpieczeństwa, bezstopniowa regulacja ciśnienia, 4 duże gumowe koła do trudnego terenu, opatentowana blokada kół, miejsce na wszystkie akcesoria, 2 zintegrowane zbiorniki na chemię o pojemności 2x20l, 2-stopniowy obrotowy wyłącznik z funkcją Stand-By, przewód przyłączeniowy 5m, wymienna ergonomiczna rączka do transportu.</p>			
Art. Nr.		158001	158002
Cena katalogowa netto		43 815,00 zł	45 369,00 zł

Myjki Wysokociśnieniowe

Zimnowodne, stacjonarne - Seria KS

KS823

Odporna na gorącą wodę



Typ		KS823	KS823-INOX
Zasilanie	1/ 230V / 50Hz	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Wąż wysokociśnieniowy 10m DN08 - 315bar ▶ Pistolet z obrotnicą ▶ Podwójna lanca myjąca 900mm, osłona na dyszę ▶ Dysza strumieniowa 25° ze stali nierdzewnej ▶ Zbiornik na wodę 4l ▶ Zbiornik buforowy z regulacją poziomu wody ▶ Dozowanie chemii po stronie wysokiego ciśnienia i zawór dozujący 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Stal nierdzewna (Bezpieczna dla żywności) ▶ Wąż wys. ciśn. niebieski 10m DN08 - 315bar ▶ Pistolet z obrotnicą ▶ Lanca myjąca 900mm, osłona na dyszę ▶ Dysza strumieniowa 25° ze stali nierdzewnej ▶ Zbiornik na wodę 4l ▶ Zbiornik buforowy z regulacją poziomu wody ▶ Dozowanie chemii po stronie wysokiego ciśnienia i zawór dozujący
Ciśnienie robocze	30-120bar/ 3-12MPa		
Maks. ciśnienie	140bar/ 14MPa		
Zużycie wody	300 - 720 l/godz.		
Rozmiar dyszy	050		
Temperatura wody	80°C		
Prędkość obr. silnika	1400 obr./min.		
Moc przyłączeniowa	2,9kW / 12,8A		
Bezpiecznik elektryczny	16A zwłoczny		
Ciężar urządzenia / z opakowaniem			
Wymiary urządzenia / z opakowaniem (Dł.xSzer.xWys.)		780x510x540 mm / 1200x800x700 mm	780x510x540 mm / 1200x800x700 mm
<p>Samonośna, solidna obudowa wykonana ze stali ocynkowanej i lakierowanej proszkowo (Opcjonalnie wersja INOX: obudowa wykonana ze stali nierdzewnej), uchwyt ścienny, wyciągane wewnętrzne techniczne urządzenia na szynach teleskopowych, trójłokowa pompa z mosiężną głowicą, odporna na gorącą wodę do 80 °C, ceramiczny tłok o wysokiej wydajności, zawory ze stali nierdzewnej, praca regulatora ciśnienia w układzie bypass, system Start-Stop z opóźnieniem wyłączenia, system automatycznego wyłączenia myjki po 20 minutach, rozpoznanie nieszczelności, odciążający zawór bezpieczeństwa, bezstopniowa regulacja ciśnienia, solidny włącznik obrotowy, przewód przyłączeniowy 7,5m.</p>			
Art. Nr.		157	157000
Cena katalogowa netto		11 852,00 zł	15 682,00 zł

KS1140

Odporna na gorącą wodę



Typ		KS1140	KS1140-INOX
Zasilanie	3/400-415V/ 50Hz	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Wąż wysokociśnieniowy 10m DN08 - 315bar ▶ Pistolet z obrotnicą ▶ Podwójna lanca myjąca 900mm, osłona na dyszę ▶ Dysza strumieniowa 25° ze stali nierdzewnej ▶ Zbiornik na wodę 4l ▶ Zbiornik buforowy z regulacją poziomu wody ▶ Dozowanie chemii po stronie wysokiego ciśnienia i zawór dozujący 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Stal nierdzewna (Bezpieczna dla żywności) ▶ Wąż wys. ciśn. niebieski 10m DN08 - 315bar ▶ Pistolet z obrotnicą ▶ Lanca myjąca 900mm, osłona na dyszę ▶ Dysza strumieniowa 25° ze stali nierdzewnej ▶ Zbiornik na wodę 4l ▶ Zbiornik buforowy z regulacją poziomu wody ▶ Dozowanie chemii po stronie wysokiego ciśnienia i zawór dozujący
Ciśnienie robocze	30-180bar/ 3-18MPa		
Maks. ciśnienie	200bar/ 20MPa		
Zużycie wody	300 - 1000 l/godz.		
Rozmiar dyszy	050		
Temperatura wody	80°C		
Prędkość obr. silnika	1400 obr./min.		
Moc przyłączeniowa	6,5kW / 11,7A		
Bezpiecznik elektryczny	3x16A zwłoczny		
Ciężar urządzenia / z opakowaniem			
Wymiary urządzenia / z opakowaniem (Dł.xSzer.xWys.)		780x510x540 mm / 1200x800x700 mm	780x510x540 mm / 1200x800x700 mm
<p>Samonośna, solidna obudowa wykonana ze stali ocynkowanej i lakierowanej proszkowo (Opcjonalnie wersja INOX: obudowa wykonana ze stali nierdzewnej), uchwyt ścienny, wyciągane wewnętrzne techniczne urządzenia na szynach teleskopowych, trójłokowa pompa z mosiężną głowicą, odporna na gorącą wodę do 80 °C, ceramiczny tłok o wysokiej wydajności, zawory ze stali nierdzewnej, praca regulatora ciśnienia w układzie bypass, system Start-Stop z opóźnieniem wyłączenia, system automatycznego wyłączenia myjki po 20 minutach, rozpoznanie nieszczelności, odciążający zawór bezpieczeństwa, bezstopniowa regulacja ciśnienia, solidny włącznik obrotowy, przewód przyłączeniowy 7,5m.</p>			
Art. Nr.		155	155000
Cena katalogowa netto		16 016,00 zł	19 837,00 zł

Myjki Wysokociśnieniowe

Zimnowodne, stacjonarne - Seria KSM

KSM1840

Odporna na gorącą wodę



Typ		KSM1840	KSM1840-INOX
Zasilanie	3/400-415V/ 50Hz	<ul style="list-style-type: none"> ▶ 7-calowy ekran dotykowy ▶ Sterownik PLC Siemens S7-1200 ▶ Automatykne włączanie i wyłączanie pomp wysokociśnieniowych ▶ Automatykny tryb gotowości do pracy ▶ Bezcisnieniowy tryb gotowości do pracy ▶ Pompa podająca ▶ Zbiornik na wodę 60l ▶ Zbiornik buforowy z regulacją poziomu wody ▶ Wyświetlenie informacji o obsłudze okresowej 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Stal nierdzewna (Bezpieczna dla żywności) ▶ 7-calowy ekran dotykowy ▶ Sterownik PLC Siemens S7-1200 ▶ Automatykne włączanie i wyłączanie pomp wysokociśnieniowych ▶ Automatykny tryb gotowości do pracy ▶ Bezcisnieniowy tryb gotowości do pracy ▶ Pompa podająca ▶ Zbiornik na wodę 60l ▶ Zbiornik buforowy z regulacją poziomu wody ▶ Wyświetlenie informacji o obsłudze okresowej
Ciśnienie robocze	30-180bar/ 3-18MPa		
Maks. ciśnienie	200bar/ 20MPa		
Zużycie wody	900 - 1800 l/godz.		
Rozmiar dyszy	2 x 050		
Temperatura wody	80°C		
Prędkość obr. silnika	1400 obr./min.		
Moc przyłączeniowa	14,0kW /25,5A		
Bezpiecznik elektryczny	3x32A zwłoczny		
Ciężar urządzenia / z opakowaniem			
Wymiary urządzenia / z opakowaniem (Dł.xSzer.xWys.)		1130x800x2090 mm / 1290x1040x2100 mm	1130x800x2090 mm / 1290x1040x2100 mm
<p>Samonośna, solidna obudowa wykonana ze stali ocynkowanej i lakierowanej proszkowo (Opcjonalnie wersja INOX: obudowa wykonana ze stali nierdzewnej), urządzenie przystosowane do instalacji podłogowej, trójtłokowa pompa z głowicą chromowo-niklową, odporna na gorącą wodę do 80 °C, ceramiczny tłok o wysokiej wydajności, zawory ze stali nierdzewnej, praca regulatora ciśnienia w układzie by-pass, pompa podająca dla pomp wysokociśnieniowych (unikanie kawitacji), automatyczne sterowanie włączaniem i wyłączaniem pomp przez PLC, automatyczne przejście w stan uśpienia w regulowanym czasie od 5 do 60 min, rozpoznanie nieszczelności, odciążający zawór bezpieczeństwa, bezcisnieniowy tryb gotowości do pracy, solidny włącznik obrotowy z możliwością zablokowania.</p>			
Art. Nr.		1561	156101
Cena katalogowa netto		67 107,00 zł	76 188,00 zł

KSM2740

Odporna na gorącą wodę



Typ		KSM2740	KSM2740-INOX
Zasilanie	3/400-415V/ 50Hz	<ul style="list-style-type: none"> ▶ 7-calowy ekran dotykowy ▶ Sterownik PLC Siemens S7-1200 ▶ Automatykne włączanie i wyłączanie pomp wysokociśnieniowych ▶ Automatykny tryb gotowości do pracy ▶ Bezcisnieniowy tryb gotowości do pracy ▶ Pompa podająca ▶ Zbiornik na wodę 60l ▶ Zbiornik buforowy z regulacją poziomu wody ▶ Wyświetlenie informacji o obsłudze okresowej 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Stal nierdzewna (Bezpieczna dla żywności) ▶ 7-calowy ekran dotykowy ▶ Sterownik PLC Siemens S7-1200 ▶ Automatykne włączanie i wyłączanie pomp wysokociśnieniowych ▶ Automatykny tryb gotowości do pracy ▶ Bezcisnieniowy tryb gotowości do pracy ▶ Pompa podająca ▶ Zbiornik na wodę 60l ▶ Zbiornik buforowy z regulacją poziomu wody ▶ Wyświetlenie informacji o obsłudze okresowej
Ciśnienie robocze	30-180bar/ 3-18MPa		
Maks. ciśnienie	200bar/ 20MPa		
Zużycie wody	900 - 2700 l/godz.		
Rozmiar dyszy	3 x 050		
Temperatura wody	80°C		
Prędkość obr. silnika	1400 obr./min.		
Moc przyłączeniowa	21,0kW /38A		
Bezpiecznik elektryczny	3x50A zwłoczny		
Ciężar urządzenia / z opakowaniem			
Wymiary urządzenia / z opakowaniem (Dł.xSzer.xWys.)		1130x800x2090 mm / 1290x1040x2100 mm	1130x800x2090 mm / 1290x1040x2100 mm
<p>Samonośna, solidna obudowa wykonana ze stali ocynkowanej i lakierowanej proszkowo (Opcjonalnie wersja INOX: obudowa wykonana ze stali nierdzewnej), urządzenie przystosowane do instalacji podłogowej, trójtłokowa pompa z głowicą chromowo-niklową, odporna na gorącą wodę do 80 °C, ceramiczny tłok o wysokiej wydajności, zawory ze stali nierdzewnej, praca regulatora ciśnienia w układzie by-pass, pompa podająca dla pomp wysokociśnieniowych (unikanie kawitacji), automatyczne sterowanie włączaniem i wyłączaniem pomp przez PLC, automatyczne przejście w stan uśpienia w regulowanym czasie od 5 do 60 min, rozpoznanie nieszczelności, odciążający zawór bezpieczeństwa, bezcisnieniowy tryb gotowości do pracy, solidny włącznik obrotowy z możliwością zablokowania.</p>			
Art. Nr.		1562	156201
Cena katalogowa netto		74 705,00 zł	83 791,00 zł

Myjki Wysokociśnieniowe

Zimnowodne, stacjonarne - Seria KSM

KSM3640

Odporna na gorącą wodę



Typ		KSM3640	KSM3640-INOX
Zasilanie	3/400-415V/ 50Hz	<ul style="list-style-type: none"> ▶ 7-calowy ekran dotykowy ▶ Sterownik PLC Siemens S7-1200 ▶ Automatykne włączanie i wyłączanie pomp wysokociśnieniowych ▶ Automatykny tryb gotowości do pracy ▶ Bezcisnieniowy tryb gotowości do pracy ▶ Pompa podająca ▶ Zbiornik na wodę 60l ▶ Zbiornik buforowy z regulacją poziomu wody ▶ Wyświetlenie informacji o obsłudze okresowej 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Stal nierdzewna (Bezpieczna dla żywności) ▶ 7-calowy ekran dotykowy ▶ Sterownik PLC Siemens S7-1200 ▶ Automatykne włączanie i wyłączanie pomp wysokociśnieniowych ▶ Automatykny tryb gotowości do pracy ▶ Bezcisnieniowy tryb gotowości do pracy ▶ Pompa podająca ▶ Zbiornik na wodę 60l ▶ Zbiornik buforowy z regulacją poziomu wody ▶ Wyświetlenie informacji o obsłudze okresowej
Ciśnienie robocze	30-180bar/ 3-18MPa		
Maks. ciśnienie	200bar/ 20MPa		
Zużycie wody	900 - 3600 l/godz.		
Rozmiar dyszy	4 x 050		
Temperatura wody	80°C		
Prędkość obr. silnika	1400 obr./min.		
Moc przyłączeniowa	27,0kW /50A		
Bezpiecznik elektryczny	3x63A zwłoczny		
Ciężar urządzenia / z opakowaniem	–		
Wymiary urządzenia / z opakowaniem (Dł.xSzer.xWys.)	2130x800x2090 mm / –	2130x800x2090 mm / –	
<p>Samonośna, solidna obudowa wykonana ze stali ocynkowanej i lakierowanej proszkowo (Opcjonalnie wersja INOX: obudowa wykonana ze stali nierdzewnej), urządzenie przystosowane do instalacji podłogowej, trójtłokowa pompa z głowicą chromowo-niklową, odporna na gorącą wodę do 80 °C, ceramiczny tłok o wysokiej wydajności, zawory ze stali nierdzewnej, praca regulatora ciśnienia w układzie by-pass, pompa podająca dla pomp wysokociśnieniowych (unikanie kawitacji), automatyczne sterowanie włączaniem i wyłączaniem pomp przez PLC, automatyczne przejście w stan uśpienia w regulowanym czasie od 5 do 60 min, rozpoznanie nieszczelności, odciążający zawór bezpieczeństwa, bezcisnieniowy tryb gotowości do pracy, solidny włącznik obrotowy z możliwością zablokowania.</p>			
Art. Nr.	1563	156301	
Cena katalogowa netto	82 789,00 zł	99 516,00 zł	

KSM4540

Odporna na gorącą wodę



Typ		KSM4540	KSM4540-INOX
Zasilanie	3/400-415V/ 50Hz	<ul style="list-style-type: none"> ▶ 7-calowy ekran dotykowy ▶ Sterownik PLC Siemens S7-1200 ▶ Automatykne włączanie i wyłączanie pomp wysokociśnieniowych ▶ Automatykny tryb gotowości do pracy ▶ Bezcisnieniowy tryb gotowości do pracy ▶ Pompa podająca ▶ Zbiornik na wodę 60l ▶ Zbiornik buforowy z regulacją poziomu wody ▶ Wyświetlenie informacji o obsłudze okresowej 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Stal nierdzewna (Bezpieczna dla żywności) ▶ 7-calowy ekran dotykowy ▶ Sterownik PLC Siemens S7-1200 ▶ Automatykne włączanie i wyłączanie pomp wysokociśnieniowych ▶ Automatykny tryb gotowości do pracy ▶ Bezcisnieniowy tryb gotowości do pracy ▶ Pompa podająca ▶ Zbiornik na wodę 60l ▶ Zbiornik buforowy z regulacją poziomu wody ▶ Wyświetlenie informacji o obsłudze okresowej
Ciśnienie robocze	30-180bar/ 3-18MPa		
Maks. ciśnienie	200bar/ 20MPa		
Zużycie wody	900 -4500 l/godz.		
Rozmiar dyszy	5 x 050		
Temperatura wody	80°C		
Prędkość obr. silnika	1400 obr./min.		
Moc przyłączeniowa	33,5kW /60,5A		
Bezpiecznik elektryczny	3x80A zwłoczny		
Ciężar urządzenia / z opakowaniem	–		
Wymiary urządzenia / z opakowaniem (Dł.xSzer.xWys.)	2130x800x2090 mm / –	2130x800x2090 mm / –	
<p>Samonośna, solidna obudowa wykonana ze stali ocynkowanej i lakierowanej proszkowo (Opcjonalnie wersja INOX: obudowa wykonana ze stali nierdzewnej), urządzenie przystosowane do instalacji podłogowej, trójtłokowa pompa z głowicą chromowo-niklową, odporna na gorącą wodę do 80 °C, ceramiczny tłok o wysokiej wydajności, zawory ze stali nierdzewnej, praca regulatora ciśnienia w układzie by-pass, pompa podająca dla pomp wysokociśnieniowych (unikanie kawitacji), automatyczne sterowanie włączaniem i wyłączaniem pomp przez PLC, automatyczne przejście w stan uśpienia w regulowanym czasie od 5 do 60 min, rozpoznanie nieszczelności, odciążający zawór bezpieczeństwa, bezcisnieniowy tryb gotowości do pracy, solidny włącznik obrotowy z możliwością zablokowania.</p>			
Art. Nr.	1564	156401	
Cena katalogowa netto	97 414,00 zł	114 142,00 zł	

Myjki Wysokociśnieniowe

Zimnowodne, stacjonarne - Seria KSM i Seria KW

KSM5440

Odporna na gorącą wodę



Typ		KSM5440	KSM5440-INOX
Zasilanie	3/400-415V/ 50Hz	<ul style="list-style-type: none"> ▶ 7-calowy ekran dotykowy ▶ Sterownik PLC Siemens S7-1200 ▶ Automatykne włączanie i wyłączanie pomp wysokociśnieniowych ▶ Automatykny tryb gotowości do pracy ▶ Bezcisnieniowy tryb gotowości do pracy ▶ Pompa podająca ▶ Zbiornik na wodę 60l ▶ Zbiornik buforowy z regulacją poziomu wody ▶ Wyświetlenie informacji o obsłudze okresowej 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Stal nierdzewna (Bezpieczna dla żywności) ▶ 7-calowy ekran dotykowy ▶ Sterownik PLC Siemens S7-1200 ▶ Automatykne włączanie i wyłączanie pomp wysokociśnieniowych ▶ Automatykny tryb gotowości do pracy ▶ Bezcisnieniowy tryb gotowości do pracy ▶ Pompa podająca ▶ Zbiornik na wodę 60l ▶ Zbiornik buforowy z regulacją poziomu wody ▶ Wyświetlenie informacji o obsłudze okresowej
Ciśnienie robocze	30-180bar/ 3-18MPa		
Maks. ciśnienie	200bar/ 20MPa		
Zużycie wody	900 - 5400 l/godz.		
Rozmiar dyszy	6 x 050		
Temperatura wody	80°C		
Prędkość obr. silnika	1400 obr./min.		
Moc przyłączeniowa	40,0kW /72,5A		
Bezpiecznik elektryczny	3x80A zwłoczny		
Ciężar urządzenia / z opakowaniem	–		
Wymiary urządzenia / z opakowaniem (Dł.xSzer.xWys.)	2130x800x2090 mm / –	2130x800x2090 mm / –	
<p>Samonośna, solidna obudowa wykonana ze stali ocynkowanej i lakierowanej proszkowo (Opcjonalnie wersja INOX: obudowa wykonana ze stali nierdzewnej), urządzenie przystosowane do instalacji podłogowej, trójtłokowa pompa z głowicą chromowo-niklową, odporna na gorącą wodę do 80 °C, ceramiczny tłok o wysokiej wydajności, zawory ze stali nierdzewnej, praca regulatora ciśnienia w układzie by-pass, pompa podająca dla pomp wysokociśnieniowych (unikanie kawitacji), automatyczne sterowanie włączaniem i wyłączaniem pomp przez PLC, automatyczne przejście w stan uśpienia w regulowanym czasie od 5 do 60 min, rozpoznanie nieszczelności, odciążający zawór bezpieczeństwa, bezcisnieniowy tryb gotowości do pracy, solidny włącznik obrotowy z możliwością zablokowania.</p>			
Art. Nr.	1565	156501	
Cena katalogowa netto	102 955,00 zł	119 687,00 zł	

KW1200



Typ		KW1200 napęd W.O.M.	KW1200 Napęd hydrauliczny		
Napęd		W.O.M Wał: 525rpm - i: 1:1,9	Moc hydrauliczna: 36l/min @ 180bar		
Pobór energii		6,5kW / 9hp	11kW / 15hp		
Montaż / Podłączenie		Rozmiar płytki 3 - W.O.M 1 3/8"	2m DN16/BG3 - DN12/BG3		
Ciśnienie robocze	30-180bar / 3-18MPa	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Wąż wysokociśnieniowy 20m DN8 - 315bar ▶ Pistolet z obrotnicą ▶ Lanca myjąca 900mm, wymienna dysza ▶ Dysza strumieniowa 25° ze stali nierdzewnej ▶ Lanca myjąca 900mm, dysza obrotowa ▶ Dozowanie chemii po stronie niskiego ciśnienia ▶ Wtryskiwacz i zawór dozujący 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Wąż wysokociśnieniowy 20m DN8 - 315bar ▶ Pistolet z obrotnicą ▶ Lanca myjąca 900mm, wymienna dysza ▶ Dysza strumieniowa 25° ze stali nierdzewnej ▶ Lanca myjąca 900mm, dysza obrotowa ▶ Dozowanie chemii po stronie niskiego ciśnienia ▶ Wtryskiwacz i zawór dozujący 		
Maks. ciśnienie	200bar / 20Mpa				
Zużycie wody	300 - 1000 l/godz				
Rozmiar dyszy	050				
Temperatura wody	45°C				
Prędkość obr. silnika	1000 obr./min				
Ciężar urządzenia / z opakowaniem	–			–	
Wymiary urządzenia / z opakowaniem (Dł.xSzer.xWys.)	2130x800x2090 mm / –			2130x800x2090 mm / –	
<p>Solide, odporne na korozję, samonośne urządzenie do montażu rozmiar 3, wykonane z wytrzymałej rury stalowej ocynkowanej i lakierowanej proszkowo, trójtłokowa pompa z mosiężną głowicą, ceramiczny tłok o wysokiej wydajności, zawory ze stali nierdzewnej, praca regulatora ciśnienia w układzie by-pass, podwójny system bezpieczeństwa, odciążający zawór bezpieczeństwa, bezstopniowa regulacja ciśnienia i zawór bezpieczeństwa, chemia podawana z zewnętrznego źródła. Przekładnia W.O.M do pompy wysokociśnieniowej Rozmiar: 1 3/8" W.O.M Napęd hydrauliczny: Zasilanie: DN12 rozmiar złącza GR3 - Powrót DN16 rozmiar złącza GR3 (bez ciśnienia)</p>					
Art. Nr.	201			204	
Cena katalogowa netto	15 290,00 zł	19 044,00 zł			

Myjki Wysokociśnieniowe

Zimnowodne, Agregat pompa-silnik - Seria MP

MP823

Odporna na gorącą wodę



Typ		MP823	Mocowanie ściennie	Mocowanie ściennie STR
Zasilanie	1/ 230V / 50Hz	► Dostawa bez akcesoriów	► Dostawa bez akcesoriów	► Wąż wysokociśnieniowy 20m DN08 - 315bar ► Bęben na wąż
Ciśnienie robocze	30-120bar/ 3-13MPa			
Maks. ciśnienie	140bar/ 14MPa			
Zużycie wody	300 - 720 l/godz.			
Rozmiar dyszy	050			
Temperatura wody	80°C			
Prędkość obr. silnika	1400 obr./min.			
Moc przyłączeniowa	2,9kW / 12,8A			
Bezpiecznik elektryczny	16A zwłoczny			
Ciężar urządzenia / z opakowaniem	-	-	-	
Wymiary urządzenia / z opakowaniem (Dł.xSzer.xWys.)	480x335x335 mm / 600x400x500 mm			
Wysokociśnieniowa myjka do samodzielnej zabudowy, trójtłokowa pompa z mosiężną głowicą, niklowana, ceramiczny tłok o wysokiej wydajności, zawory ze stali nierdzewnej, praca regulatora ciśnienia w układzie by-pass, system Start-Stop z opóźnieniem wyłączenia, system automatycznego wyłączenia myjki po 20 minutach, rozpoznanie nieszczelności, odciążający zawór bezpieczeństwa, bezstopniowa regulacja ciśnienia, solidny włącznik obrotowy, przewód przyłączeniowy 7,5m.				
Art. Nr.	234667	2980331	2980332	
Cena katalogowa netto	7 193,00 zł	669,00 zł	2 860,00 zł	

MP1140

Odporna na gorącą wodę



Typ		MP1140	Mocowanie ściennie	Mocowanie ściennie STR
Zasilanie	3/400-415V/ 50Hz	► Dostawa bez akcesoriów	► Dostawa bez akcesoriów	► Wąż wysokociśnieniowy 20m DN08 - 315bar ► Bęben na wąż
Ciśnienie robocze	30-180bar/ 3-18MPa			
Maks. ciśnienie	200bar/ 20MPa			
Zużycie wody	300 - 1000 l/godz.			
Rozmiar dyszy	050			
Temperatura wody	80°C			
Prędkość obr. silnika	1400 obr./min.			
Moc przyłączeniowa	6,5kW / 11,7A			
Bezpiecznik elektryczny	3x16A zwłoczny			
Ciężar urządzenia / z opakowaniem	54 kg / 63 kg	-	-	
Wymiary urządzenia / z opakowaniem (Dł.xSzer.xWys.)	715x415x380 mm / 800x600x565 mm			
Wysokociśnieniowa myjka do samodzielnej zabudowy, trójtłokowa pompa z mosiężną głowicą, niklowana, ceramiczny tłok o wysokiej wydajności, zawory ze stali nierdzewnej, praca regulatora ciśnienia w układzie by-pass, system Start-Stop z opóźnieniem wyłączenia, system automatycznego wyłączenia myjki po 20 minutach, rozpoznanie nieszczelności, odciążający zawór bezpieczeństwa, bezstopniowa regulacja ciśnienia, solidny włącznik obrotowy, przewód przyłączeniowy 7,5m.				
Art. Nr.	234660	2980331	2980332	
Cena katalogowa netto	9 175,00 zł	669,00 zł	2 860,00 zł	

Myjki Wysokociśnieniowe

Gorącowodne, stacjonarne, palnik olejowy - Seria HSC

HSC823



Typ		HSC823	HSC823-INOX
Zasilanie	1/ 230V / 50Hz	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Sterowanie - Etronic II ▶ Wąż wysokociśnieniowy 10m DN08 - 315bar ▶ Pistolet z obrotnicą ▶ Lanca myjąca 900mm, osłona na dyszę ▶ Dysza strumieniowa 25° ze stali nierdzewnej ▶ Zbiornik buforowy z regulacją poziomu wody ▶ Dozowanie chemii po stronie wysokiego ciśnienia, zawór dozujący 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Stal nierdzewna (Bezpieczna dla żywności) ▶ Sterowanie - Etronic II ▶ Wąż wys. ciśn. niebieski 10m DN08 - 315bar ▶ Pistolet z obrotnicą ▶ Lanca myjąca 900mm, osłona na dyszę ▶ Dysza strumieniowa 25° ze stali nierdzewnej ▶ Zbiornik buforowy z regulacją poziomu wody ▶ Dozowanie chemii po stronie wysokiego ciśnienia, zawór dozujący
Ciśnienie robocze	30-140bar/ 3-14MPa		
Maks. ciśnienie	150bar/ 15MPa		
Zużycie wody	300 - 720 l/godz.		
Rozmiar dyszy	045		
Temperatura wody	30 - 98°C		
Prędkość obr. silnika	1400 obr./min.		
Moc przyłączeniowa	3,0kW / 13A		
Bezpiecznik elektryczny	16A zwłoczny		
Ciężar urządzenia / z opakowaniem			
Wymiary urządzenia / z opakowaniem (Dł.xSzer.xWys.)		1220x755x1625 mm / 1250x815x1755 mm	1220x755x1625 mm / 1250x815x1755 mm
<p>Samonośna, solidna obudowa wykonana ze stali ocynkowanej i lakierowanej proszkowo (Opcjonalnie wersja INOX: obudowa wykonana ze stali nierdzewnej), urządzenie przystosowane do instalacji podłogowej, trójłokowa pompa z mosiężną głowicą, niklowana, ceramiczny tłok o wysokiej wydajności, zawory ze stali nierdzewnej, praca regulatora ciśnienia w układzie by-pass, sterowanie Etronic II: "system Start-Stop z opóźnieniem wyłączenia, system automatycznego wyłączenia myjki po 20 minutach, liczniki i wyświetlenie informacji o stanie urządzenia, ciągła kontrola płomienia i lampa sygnalizacji problemu z palnikiem", układ 2 silników (niezależny od kierunku obrotów) oddzielnie dla pompy wysokociśnieniowej i ogrzewania, odciążający zawór bezpieczeństwa, bezstopniowa regulacja ciśnienia, zintegrowany zbiornik Diesel 60l, zbiorniki na chemię 2x20l, 2 osobne panele sterowania, 3 solidne włączniki obrotowe dla pompy wysokociśnieniowej, ogrzewania i chemii, przewód przyłączeniowy 7,5m.</p>			
Art. Nr.		52601	526010
Cena katalogowa netto		20 389,00 zł	24 571,00 zł

HSC1140



Typ		HSC1140	HSC1140-INOX
Zasilanie	3/400-415V/ 50Hz	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Sterowanie - Etronic II ▶ Wąż wysokociśnieniowy 10m DN08 - 315bar ▶ Pistolet z obrotnicą ▶ Lanca myjąca 900mm, osłona na dyszę ▶ Dysza strumieniowa 25° ze stali nierdzewnej ▶ Zbiornik buforowy z regulacją poziomu wody ▶ Dozowanie chemii po stronie wysokiego ciśnienia, zawór dozujący 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Stal nierdzewna (Bezpieczna dla żywności) ▶ Sterowanie - Etronic II ▶ Wąż wys. ciśn. niebieski 10m DN08 - 315bar ▶ Pistolet z obrotnicą ▶ Lanca myjąca 900mm, osłona na dyszę ▶ Dysza strumieniowa 25° ze stali nierdzewnej ▶ Zbiornik buforowy z regulacją poziomu wody ▶ Dozowanie chemii po stronie wysokiego ciśnienia, zawór dozujący
Ciśnienie robocze	30-180bar/ 3-18MPa		
Maks. ciśnienie	200bar/ 20MPa		
Zużycie wody	300 - 1000 l/godz.		
Rozmiar dyszy	055		
Temperatura wody	30 - 98°C		
Prędkość obr. silnika	1400 obr./min.		
Moc przyłączeniowa	6,5kW / 11,7A		
Bezpiecznik elektryczny	3x16A zwłoczny		
Ciężar urządzenia / z opakowaniem			
Wymiary urządzenia / z opakowaniem (Dł.xSzer.xWys.)		1220x755x1625 mm / 1250x815x1755 mm	1220x755x1625 mm / 1250x815x1755 mm
<p>Samonośna, solidna obudowa wykonana ze stali ocynkowanej i lakierowanej proszkowo (Opcjonalnie wersja INOX: obudowa wykonana ze stali nierdzewnej), urządzenie przystosowane do instalacji podłogowej, trójłokowa pompa z mosiężną głowicą, niklowana, ceramiczny tłok o wysokiej wydajności, zawory ze stali nierdzewnej, praca regulatora ciśnienia w układzie by-pass, sterowanie Etronic II: "system Start-Stop z opóźnieniem wyłączenia, system automatycznego wyłączenia myjki po 20 minutach, liczniki i wyświetlenie informacji o stanie urządzenia, ciągła kontrola płomienia i lampa sygnalizacji problemu z palnikiem", układ 2 silników (niezależny od kierunku obrotów) oddzielnie dla pompy wysokociśnieniowej i ogrzewania, odciążający zawór bezpieczeństwa, bezstopniowa regulacja ciśnienia, zintegrowany zbiornik Diesel 60l, zbiorniki na chemię 2x20l, 2 osobne panele sterowania, 3 solidne włączniki obrotowe dla pompy wysokociśnieniowej, ogrzewania i chemii, przewód przyłączeniowy 7,5m.</p>			
Art. Nr.		52702	527
Cena katalogowa netto		22 491,00 zł	26 673,00 zł

Myjki Wysokociśnieniowe

Gorącowodne, stacjonarne, palnik olejowy - Seria HSC

HSC1240



Typ		HSC1240	HSC1240-INOX
Zasilanie	3/400-415V/ 50Hz	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Sterowanie - Etronic II ▶ Wąż wysokociśnieniowy 10m DN08 - 315bar ▶ Pistolet z obrotnicą ▶ Lanca myjąca 900mm, osłona na dyszę ▶ Dysza strumieniowa 25° ze stali nierdzewnej ▶ Zbiornik buforowy z regulacją poziomu wody ▶ Dozowanie chemii po stronie wysokiego ciśnienia, zawór dozujący 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Stal nierdzewna (Bezpieczna dla żywności) ▶ Sterowanie - Etronic II ▶ Wąż wys. ciśn. niebieski 10m DN08 - 315bar ▶ Pistolet z obrotnicą ▶ Lanca myjąca 900mm, osłona na dyszę ▶ Dysza strumieniowa 25° ze stali nierdzewnej ▶ Zbiornik buforowy z regulacją poziomu wody ▶ Dozowanie chemii po stronie wysokiego ciśnienia, zawór dozujący
Ciśnienie robocze	30-160bar/ 3-16MPa		
Maks. ciśnienie	180bar/ 18MPa		
Zużycie wody	300 - 1200 l/godz.		
Rozmiar dyszy	070		
Temperatura wody	30 - 98°C		
Prędkość obr. silnika	1400 obr./min.		
Moc przyłączeniowa	7,6kW / 14,1A		
Bezpiecznik elektryczny	3x16A zwłoczny		
Ciężar urządzenia / z opakowaniem			
Wymiary urządzenia / z opakowaniem (Dł.xSzer.xWys.)		1220x755x1625 mm / 1250x815x1755 mm	1220x755x1625 mm / 1250x815x1755 mm
<p>Samonośna, solidna obudowa wykonana ze stali ocynkowanej i lakierowanej proszkowo (Opcjonalnie wersja INOX: obudowa wykonana ze stali nierdzewnej), urządzenie przystosowane do instalacji podłogowej, trójłokowa pompa z mosiężną głowicą, niklowana, ceramiczny tłok o wysokiej wydajności, zawory ze stali nierdzewnej, praca regulatora ciśnienia w układzie by-pass, sterowanie Etronic II: "system Start-Stop z opóźnieniem wyłączenia, system automatycznego wyłączenia myjki po 20 minutach, liczniki i wyświetlenie informacji o stanie urządzenia, ciągła kontrola płomienia i lampa sygnalizacji problemu z palnikiem", układ 2 silników (niezależny od kierunku obrotów) oddzielnie dla pompy wysokociśnieniowej i ogrzewania, odciążający zawór bezpieczeństwa, bezstopniowa regulacja ciśnienia, zintegrowany zbiornik Diesel 60l, zbiorniki na chemię 2x20l, 2 osobne panele sterowania, 3 solidne włączniki obrotowe dla pompy wysokociśnieniowej, ogrzewania i chemii, przewód przyłączeniowy 7,5m.</p>			
Art. Nr.		52801	528
Cena katalogowa netto		23 351,00 zł	27 533,00 zł

HSC840-INOX 24kW

Gorącowodne, stacjonarne, grzałka elektryczna - Seria HSC



Typ		HSC840-INOX 24kW
Zasilanie	3/400-415V/ 50Hz	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Stal nierdzewna (Bezpieczna dla żywności) ▶ Sterowanie - Etronic II ▶ Wąż wys. ciśn. niebieski 10m DN08 - 315bar ▶ Pistolet z obrotnicą ▶ Lanca myjąca 900mm, osłona na dyszę ▶ Dysza strumieniowa 25° ze stali nierdzewnej ▶ Zbiornik buforowy z regulacją poziomu wody ▶ Dozowanie chemii po stronie wysokiego ciśnienia, wtryskiwacz i zawór dozujący
Ciśnienie robocze	30-130bar/ 3-13MPa	
Maks. ciśnienie	150bar/ 15MPa	
Zużycie wody	300 - 720 l/godz.	
Rozmiar dyszy	045	
Moc grzewcza	24kW	
Temperatura wody	30 - 80°C	
Prędkość obr. silnika	1400 obr./min.	
Moc przyłączeniowa	28,8kW / 44A	
Bezpiecznik elektryczny	3x50A zwłoczny	
Ciężar urządzenia / z opakowaniem		264 kg / 281 kg
Wymiary urządzenia / z opakowaniem (Dł.xSzer.xWys.)		1220x755x1625 mm / 1250x815x1755 mm
<p>Samonośna, solidna obudowa wykonana ze stali ocynkowanej, urządzenie przystosowane do instalacji podłogowej, kocioł na gorącą wodę ze stali nierdzewnej o pojemności 65 litrów z podgrzewaniem wstępnym i zbiornikiem buforowym do natychmiastowego wykorzystania ciepłej wody i przygotowania ciepłej wody w trybie Stand-By (tryb gotowości do pracy). Trójłokowa pompa z głowicą chromowo-niklową (odporną na gorącą wodę), ceramiczny tłok o wysokiej wydajności, zawory ze stali nierdzewnej, praca regulatora ciśnienia w układzie by-pass, sterowanie Etronic II: (system Start-Stop z opóźnieniem wyłączenia, system Stand-By do ogrzewania, liczniki i wyświetlenie informacji o stanie urządzenia, czujnik poziomu wody), odciążający zawór bezpieczeństwa, bezstopniowa regulacja ciśnienia, zbiorniki na chemię 2x20l, 2 osobne panele sterowania, 3 solidne włączniki obrotowe dla pompy wysokociśnieniowej, ogrzewania i chemii, przewód przyłączeniowy 7,5m</p>		
Art. Nr.		531
Cena katalogowa netto		39 027,00 zł

Myjki Wysokociśnieniowe

Gorącywodne, stacjonarne, grzałka elektryczna - Seria HSC

HSC1140-INOX 30kW



Typ		HSC-INOX 1140 30kW
Zasilanie	3/400-415V/ 50Hz	<ul style="list-style-type: none">▶ Stal nierdzewna (Bezpieczna dla żywności)▶ Sterowanie - Etronic II▶ Wąż wys. ciśn. niebieski 10m DN08 - 315bar▶ Pistolet z obrotnicą▶ Lanca myjąca 900mm, osłona na dyszę▶ Dysza strumieniowa 25° ze stali nierdzewnej▶ Zbiornik buforowy z regulacją poziomu wody▶ Dozowanie chemii po stronie wysokiego ciśnienia i zawór dozujący
Ciśnienie robocze	30-180bar/ 3-18MPa	
Maks. ciśnienie	200bar/ 20MPa	
Zużycie wody	300 - 1000 l/godz.	
Rozmiar dyszy	050	
Moc grzewcza	30kW	
Temperatura wody	30 - 80°C	
Prędkość obr. silnika	1400 obr./min.	
Moc przyłączeniowa	36,5kW / 57,0A	
Bezpiecznik elektryczny	3x63A zwłoczny	
Ciężar urządzenia / z opakowaniem	292 kg / 309 kg	
Wymiary urządzenia / z opakowaniem (Dł.xSzer.xWys.)	1220x755x1625 mm / 1250x815x1755 mm	
<p>Samonośna, solidna obudowa wykonana ze stali ocynkowanej, urządzenie przystosowane do instalacji podłogowej, kocioł na gorącą wodę ze stali nierdzewnej o pojemności 65 litrów z podgrzewaniem wstępnym i zbiornikiem buforowym do natychmiastowego wykorzystania ciepłej wody i przygotowania ciepłej wody w trybie Stand-By (tryb gotowości do pracy). Trójłukowa pompa z głowicą chromowo-niklową (odporną na gorącą wodę), ceramiczny tłok o wysokiej wydajności, zawory ze stali nierdzewnej, praca regulatora ciśnienia w układzie by-pass, sterowanie Etronic II: (system Start-Stop z opóźnieniem wyłączenia, system Stand-By do ogrzewania, liczniki i wyświetlenie informacji o stanie urządzenia, czujnik poziomu wody), odciążający zawór bezpieczeństwa, bezstopniowa regulacja ciśnienia, zbiorniki na chemię 2x20l, 2 osobne panele sterowania, 3 solidne włączniki obrotowe dla pompy wysokociśnieniowej, ogrzewania i chemii, przewód przyłączeniowy 7,5m</p>		
Art. Nr.	533	
Cena katalogowa netto	40 221,00 zł	

HSC1140-INOX Gas

Gorącywodne, stacjonarne, palnik gazowy - Seria HSC



Typ		HSC-INOX1140 Gas
Zasilanie	3/400-415V/ 50Hz	<ul style="list-style-type: none">▶ Stal nierdzewna (Bezpieczna dla żywności)▶ Sterowanie - Etronic II▶ Wąż wys. ciśn. niebieski 10m DN08 - 315bar▶ Pistolet z obrotnicą▶ Lanca myjąca 900mm, osłona na dyszę▶ Dysza strumieniowa 25° ze stali nierdzewnej▶ Zbiornik buforowy z regulacją poziomu wody▶ Dozowanie chemii po stronie wysokiego ciśnienia i zawór dozujący
Ciśnienie robocze	30-180bar/ 3-18MPa	
Maks. ciśnienie	200bar/ 20MPa	
Zużycie wody	300 - 1000 l/godz.	
Rozmiar dyszy	050	
Moc grzewcza	50kW	
Temperatura wody	30 - 70°C	
Prędkość obr. silnika	1400 obr./min.	
Moc przyłączeniowa	6,5kW / 11,7A	
Bezpiecznik elektryczny	3x16A zwłoczny	
Ciężar urządzenia / z opakowaniem	313 kg / 330 kg	
Wymiary urządzenia / z opakowaniem (Dł.xSzer.xWys.)	1220x755x1625 mm / 1250x815x1755 mm	
<p>Samonośna, solidna obudowa wykonana ze stali ocynkowanej, urządzenie przystosowane do instalacji podłogowej, kocioł na gorącą wodę ze stali nierdzewnej o pojemności 65 litrów z podgrzewaniem wstępnym i zbiornikiem buforowym do natychmiastowego wykorzystania ciepłej wody i przygotowania ciepłej wody w trybie Stand-By (tryb gotowości do pracy). Trójłukowa pompa z głowicą chromowo-niklową (odporną na gorącą wodę), ceramiczny tłok o wysokiej wydajności, zawory ze stali nierdzewnej, praca regulatora ciśnienia w układzie by-pass, sterowanie Etronic II: (system Start-Stop z opóźnieniem wyłączenia, system Stand-By do ogrzewania, liczniki i wyświetlenie informacji o stanie urządzenia, czujnik poziomu wody), odciążający zawór bezpieczeństwa, bezstopniowa regulacja ciśnienia, zbiorniki na chemię 2x20l, 2 osobne panele sterowania, 3 solidne włączniki obrotowe dla pompy wysokociśnieniowej, ogrzewania i chemii, przewód przyłączeniowy 7,5m</p>		
Art. Nr.	52701	
Cena katalogowa netto	44 911,00 zł	

Akcesoria

dla myjek wysokociśnieniowych

Profesjonalny bęben na wąż



Bęben na wąż bez węża wysokociśnieniowego	
dla myjek HP Etronic I, HP Etronic II, KDB/KDD, HDB/HDD z wysokociśnieniowym węzłem łączącym i zestawem do montażu.	
Art. Nr.	200009
Cena katalogowa netto	1 555,42 zł

Mocowanie ścienne do bębna na wąż



Malowane proszkowo	INOX	
Do łatwego montażu bębna na ścianie.		
Art. Nr.	211602	211600
Cena katalogowa netto	705,51 zł	862,29 zł

Profesjonalny bęben na wąż



Bęben na wąż z węzłem wysokociśnieniowym	15 m Wąż - DN08	20 m Wąż - DN08	30 m Wąż - DN08
dla myjek HD Etronic I, HD Etronic II, KDB/KDD, HDB/HDD z różną długością węży wysokociśnieniowych, wysokociśnieniowym węzłem łączącym i zestawem do montażu			
Art. Nr.	200151	200200	200300
Cena katalogowa netto	1 934,99 zł	2 067,01 zł	2 285,68 zł

Wysokociśnieniowe węże DN06 z ochroną przed zginaniem po obu stronach



	10 m Wąż	15 m Wąż
Wysokociśnieniowy gumowy wąż, zbrojony siatką stalową, czerwony DN06 250bar, 150°C HSC M22x1,5 ochrona przed zginaniem po obu stronach.		
Art. Nr.	200505	200506
Cena katalogowa netto	309,43 zł	406,80 zł

Wysokociśnieniowe węże DN06 dla bębna na wąż z ochroną przed zginaniem po jednej stronie



	10 m Wąż	15 m Wąż
Wysokociśnieniowy gumowy wąż, zbrojony siatką stalową, czerwony DN06 250bar, 150°C HSC M22x1,5 ochrona przed zginaniem po obu stronach.		
Art. Nr.	200504	200503
Cena katalogowa netto	300,36 zł	397,72 zł

Wysokociśnieniowe węże DN08 z ochroną przed zginaniem po obu stronach



	10 m Wąż - DN08	15 m Wąż - DN08	20 m Wąż - DN08	30 m Wąż - DN08
Wysokociśnieniowy gumowy wąż, zbrojony siatką stalową, czerwony DN08 315bar, 150°C HSC M22x1,5 ochrona przed zginaniem po obu stronach.				
Art. Nr.	2000	2035	2153	2519
Cena katalogowa netto	322,64 zł	420,00 zł	519,85 zł	738,51 zł

Aksesoria

dla myjek wysokociśnieniowych

Wysokociśnieniowe węże DN08 dla bębna na wąż z ochroną przed zginaniem po jednej stronie



	10 m Wąż - DN08	15 m Wąż - DN08	20 m Wąż - DN08	30 m Wąż - DN08
Wysokociśnieniowy gumowy wąż, zbrojony siatką stalową, czerwony DN08 315bar, 150°C HSC M22x1,5 ochrona przed zginaniem po jednej stronie.				
Art. Nr.	200001	200002	200003	25191
Cena katalogowa netto	316,03 zł	413,40 zł	515,72 zł	722,01 zł

Wysokociśnieniowe węże DN10 z ochroną przed zginaniem po obu stronach



	10 m Wąż - DN10	15 m Wąż - DN10	20 m Wąż - DN10	30 m Wąż - DN10	40 m Wąż - DN10
Wysokociśnieniowy gumowy wąż, zbrojony siatką stalową, czerwony DN10 315bar, 150°C HSC M22x1,5 ochrona przed zginaniem po jednej stronie.					
Art. Nr.	200507	200508	200509	200510	200511
Cena katalogowa netto	411,34 zł	552,85 zł	684,88 zł	948,93 zł	1 229,48 zł

Wysokociśnieniowe węże DN10 dla bębna na wąż z ochroną przed zginaniem po jednej stronie



	10 m Wąż - DN10	15 m Wąż - DN10	20 m Wąż - DN10	30 m Wąż - DN10	40 m Wąż - DN10
Wysokociśnieniowy gumowy wąż, zbrojony siatką stalową, czerwony DN10 315bar, 150°C HSC M22x1,5 ochrona przed zginaniem po jednej stronie.					
Art. Nr.	200512	200513	200514	200515	200516
Cena katalogowa netto	404,33 zł	544,60 zł	676,63 zł	940,68 zł	1 221,23 zł

Wysokociśnieniowe węże DN08 dla bębna na wąż z ochroną przed zginaniem po jednej stronie, wersja dla przemysłu spożywczego



	10 m Wąż - DN08	15 m Wąż - DN08	20 m Wąż - DN08	30 m Wąż - DN08
Wysokociśnieniowy gumowy wąż, zbrojony siatką stalową, niebieski DN08 315bar, 150°C HSC M22x1,5 ochrona przed zginaniem po jednej stronie, wersja dla przemysłu spożywczego.				
Art. Nr.	252105	252106	252107	252108
Cena katalogowa netto	369,26 zł	499,22 zł	585,86 zł	808,65 zł

Akcesoria

dla myjek wysokociśnieniowych

**Wysokociśnieniowe
węże DN08 z ochroną
przed zginaniem po obu
stronach, wersja dla
przemysłu
spożywczego**



	10 m Wąż - DN08	15 m Wąż - DN08	20 m Wąż - DN08	30 m Wąż - DN08
Wysokociśnieniowy gumowy wąż, zbrojony siatką stalową, niebieski DN08 315bar, 150°C HSC M22x1,5 ochrona przed zginaniem po obu stronach, wersja dla przemysłu spożywczego.				
Art. Nr.	252104	252101	252102	252103
Cena katalogowa netto	375,45 zł	503,34 zł	594,11 zł	816,90 zł

Dopasowanie węża w zależności od wydajności:

Wąż wysokociśnieniowy DN06	▶ do maks. 10l/min lub 600l/godz, maks. 250 bar, 150°C
Wąż wysokociśnieniowy DN08	▶ do maks. 25l/min lub 1500l/godz, maks. 315 bar, 150°C
Wąż wysokociśnieniowy DN10	▶ do maks. 40l/min lub 2400l/godz, maks. 315 bar, 150°C

Akcesoria

Kombinacje lanc i dysz



Szybkozłączka 1/4" F INOX

Art. Nr. 394002
76,33 zł



Szybkozłączka 1/4" M INOX

Art. Nr. 394022
129,14 zł



Lanca ze stali nierdzewnej
700mm, zagięta 15°,
szybkozłączka 1/4" F INOX

Art. Nr. 3304
116,76 zł



Lanca ze stali nierdzewnej
900mm, zagięta 15°,
szybkozłączka 1/4" F INOX

Art. No. 3305
131,20 zł



Osłona dyszy
1/4" F INOX

Art. Nr. 202902
35,48 zł



Regulowana dysza
1/4" F INOX

Art. Nr. 2789
66,01 zł



Osłona dyszy
1/4" F INOX

Art. Nr. 202902
35,48 zł



Regulowana dysza
1/4" F INOX

Art. Nr. 2789
66,01 zł



Osłona dyszy
1/4" F INOX

Art. Nr. 202902
35,48 zł



Regulowana dysza
1/4" F INOX


Art. Nr. 2789
66,01 zł




Art. Nr. 900000
167,90 zł




Art. Nr. 900001
199,80 zł




Art. Nr. 900022
154,30 zł



Art. Nr. 900033
186,48 zł



Art. Nr. 900044
169,16 zł



Art. Nr. 900055
199,69 zł

Dysza INOX						
25030 (Art. Nr. 200299)	910001	910011	900021	900031	900041	900051
Cena katalogowa netto / 30,49 zł	211,24 zł	242,18 zł	202,16 zł	233,11 zł	220,32 zł	246,31 zł
25034 (Art. Nr. 200209)	900002	900012	910022	900032	900042	900052
Cena katalogowa netto / 30,49 zł	211,24 zł	242,18 zł	202,16 zł	233,11 zł	220,32 zł	246,31 zł
25040 (Art. Nr. 200207)	900003	900013	900023	910033	900043	900053
Cena katalogowa netto / 30,49 zł	211,24 zł	242,18 zł	202,16 zł	233,11 zł	220,32 zł	246,31 zł
25043 (Art. Nr. 200213)	900004	900014	900024	900034	910044	900054
Cena katalogowa netto / 30,49 zł	211,24 zł	242,18 zł	202,16 zł	233,11 zł	220,32 zł	246,31 zł
25045 (Art. Nr. 200201)	900005	900015	900025	900035	900045	910055
Cena katalogowa netto / 30,49 zł	211,24 zł	242,18 zł	202,16 zł	233,11 zł	220,32 zł	246,31 zł
25050 (Art. Nr. 200202)	900006	900016	900026	900036	900046	900056
Cena katalogowa netto / 30,49 zł	211,24 zł	242,18 zł	202,16 zł	233,11 zł	220,32 zł	246,31 zł
25065 (Art. Nr. 200222)	900007	900017	900027	900037	900047	900057
Cena katalogowa netto / 30,49 zł	211,24 zł	242,18 zł	202,16 zł	233,11 zł	220,32 zł	246,31 zł
25070 (Art. Nr. 200204)	900008	900018	900028	900038	900048	900058
Cena katalogowa netto / 30,49 zł	211,24 zł	242,18 zł	202,16 zł	233,11 zł	220,32 zł	246,31 zł
25100 (Art. Nr. 200211)	900009	900019	900029	900039	900049	900059
Cena katalogowa netto / 30,49 zł	211,24 zł	242,18 zł	202,16 zł	233,11 zł	220,32 zł	246,31 zł
25150 (Art. Nr. 200215)	900010	900020	900030	900040	900050	900060
Cena katalogowa netto / 30,49 zł	211,24 zł	242,18 zł	202,16 zł	233,11 zł	220,32 zł	246,31 zł

Akcesoria

Kombinacje lanc i dysz



Pistolet Standardowy
280bar, 30 l/min, 150 °C,
szybkozłączka
(opcjonalne zamówienie)

Art. Nr. 330010
334,19 zł



Pistolet Premium Miękki dotyk
360bar, 40 l/min, 150 °C,
szybkozłączka
(opcjonalne zamówienie)

Art. Nr. 330020
394,42 zł



Lanca ze stali nierdzewnej
1200mm, zagięta 15°,
szybkozłączka 1/4" F INOX

Art. Nr. 3306
143,16 zł



Lanca ze stali nierdzewnej
1500mm, zagięta 15°,
szybkozłączka 1/4" F INOX

Art. Nr. 3309
156,37 zł



Lanca ze stali nierdzewnej
1800mm, zagięta 15°,
szybkozłączka 1/4" F INOX

Art. Nr. 3311
177,41 zł



Lanca ze stali nierdzewnej
2000mm, zagięta 15°,
szybkozłączka 1/4" F INOX

Art. Nr. 3312
200,10 zł



Osłona dyszy
1/4" F INOX
Art. Nr. 202902
35,48 zł

Regulowana dysza
1/4" F INOX
Art. Nr. 2789
66,01 zł



Osłona dyszy
1/4" F INOX
Art. Nr. 202902
35,48 zł

Regulowana dysza
1/4" F INOX
Art. Nr. 2789
66,01 zł



Osłona dyszy
1/4" F INOX
Art. Nr. 202902
35,48 zł

Regulowana dysza
1/4" F INOX
Art. Nr. 2789
66,01 zł



Osłona dyszy
1/4" F INOX
Art. Nr. 202902
35,48 zł

Regulowana dysza
1/4" F INOX
Art. Nr. 2789
66,01 zł

Art. Nr. 900066
178,65 zł

Art. Nr. 900088
193,91 zł

Art. Nr. 900110
214,13 zł

Art. Nr. 900132
228,57 zł

Art. Nr. 900077
212,48 zł

Art. Nr. 900099
225,27 zł

Art. Nr. 900121
247,55 zł

Art. Nr. 900143
266,11 zł

900061	900071	900081	900091	900111	900122	910133	900144
228,57 zł	259,51 zł	242,18 zł	272,71 zł	264,05 zł	294,99 zł	278,90 zł	308,20 zł
900062	900072	900082	910092	900112	900123	900134	900145
228,57 zł	259,51 zł	242,18 zł	272,71 zł	264,05 zł	294,99 zł	278,90 zł	308,20 zł
900063	900073	900083	900093	900113	900124	900135	900146
228,57 zł	259,51 zł	242,18 zł	272,71 zł	264,05 zł	294,99 zł	278,90 zł	308,20 zł
900064	900074	900084	900094	900114	900125	900136	900147
228,57 zł	259,51 zł	242,18 zł	272,71 zł	264,05 zł	294,99 zł	278,90 zł	308,20 zł
900065	900075	900085	900095	900115	900126	900137	900148
228,57 zł	259,51 zł	242,18 zł	272,71 zł	264,05 zł	294,99 zł	278,90 zł	308,20 zł
910066	900076	900086	900096	900116	900127	900138	900149
228,57 zł	259,51 zł	242,18 zł	272,71 zł	264,05 zł	294,99 zł	278,90 zł	308,20 zł
900067	910077	900087	900097	900117	900128	900139	900150
228,57 zł	259,51 zł	242,18 zł	272,71 zł	264,05 zł	294,99 zł	278,90 zł	308,20 zł
900068	900078	910088	900098	900118	900129	900140	900151
228,57 zł	259,51 zł	242,18 zł	272,71 zł	264,05 zł	294,99 zł	278,90 zł	308,20 zł
900069	900079	900089	910099	900119	900130	900141	900152
228,57 zł	259,51 zł	242,18 zł	272,71 zł	264,05 zł	294,99 zł	278,90 zł	308,20 zł
900070	900080	900090	900100	900120	900131	900142	900153
228,57 zł	259,51 zł	242,18 zł	272,71 zł	264,05 zł	294,99 zł	278,90 zł	308,20 zł

Akcesoria

Kombinacje lanc i dysz



Szybkozłączka 1/4" F INOX

Art. Nr. 394002
76,33 zł



Szybkozłączka 1/4" M INOX

Art. Nr. 394022
129,14 zł



Lanca ze stali nierdzewnej
700mm, zagięta 15°,
szybkozłączka 1/4" F INOX

Art. Nr. 3304
116,76 zł









Lanca ze stali nierdzewnej
900mm, zagięta 15°,
szybkozłączka 1/4" F INOX

Art. Nr. 3305
131,20 zł












Dysza obrotowa do 14 l/min, maks. 200bar

 030 (Art. Nr. 361600)	900172	900178	900184
Cena katalogowa netto / 233,93 zł	381,22 zł	369,67 zł	383,70 zł
 035 (Art. Nr. 361601)	900173	900179	900185
Cena katalogowa netto / 233,93 zł	381,22 zł	369,67 zł	383,70 zł
 040 (Art. Nr. 361604)	900174	900180	900186
Cena katalogowa netto / 233,93 zł	381,22 zł	369,67 zł	383,70 zł
 043 (Art. Nr. 232702)	900175	900181	900187
Cena katalogowa netto / 233,93 zł	381,22 zł	369,67 zł	383,70 zł
 045 (Art. Nr. 2327)	900176	900182	900188
Cena katalogowa netto / 233,93 zł	381,22 zł	369,67 zł	383,70 zł
 050 (Art. Nr. 232701)	900177	900183	900189
Cena katalogowa netto / 233,93 zł	381,22 zł	369,67 zł	383,70 zł



Dysza obrotowa 15 - 30 l/min, maks 300bar

 035 (Art. Nr. 2326)	900214	900223	900232
Cena katalogowa netto / 474,46 zł	622,99 zł	606,49 zł	627,12 zł
 040 (Art. Nr. 299301)	900215	900224	900233
Cena katalogowa netto / 474,46 zł	622,99 zł	606,49 zł	627,12 zł
 043 (Art. Nr. 299300)	900216	900225	900234
Cena katalogowa netto / 474,46 zł	622,99 zł	606,49 zł	627,12 zł
 045 (Art. Nr. 2993)	900217	900226	900235
Cena katalogowa netto / 474,46 zł	622,99 zł	606,49 zł	627,12 zł
 050 (Art. Nr. 299302)	900218	900227	900236
Cena katalogowa netto / 474,46 zł	622,99 zł	606,49 zł	627,12 zł
 065 (Art. Nr. 361666)	900219	900228	900237
Cena katalogowa netto / 474,46 zł	622,99 zł	606,49 zł	627,12 zł
 070 (Art. Nr. 361606)	900220	900229	900238
Cena katalogowa netto / 474,46 zł	622,99 zł	606,49 zł	627,12 zł
 100 (Art. Nr. 361607)	900221	900230	900239
Cena katalogowa netto / 474,46 zł	622,99 zł	606,49 zł	627,12 zł
 150 (Art. Nr. 361665)	900222	900231	900240
Cena katalogowa netto / 540,48 zł	684,88 zł	672,50 zł	689,00 zł

Aksesoria

Kombinacje lanc i dysz



Pistolet Standardowy
280bar, 30 l/min, 150 °C,
szybkozłączka
(opcjonalne zamówienie)

Art. Nr. 330010
334,19 zł



Pistolet Premium Miękki dotyk
360bar, 40 l/min, 150 °C,
szybkozłączka
(opcjonalne zamówienie)

Art. Nr. 330020
394,42 zł



Lanca ze stali nierdzewnej
1200mm, zagięta 15°,
szybkozłączka 1/4" F INOX

Art. Nr. 3306
143,16 zł



Lanca ze stali nierdzewnej
1500mm, zagięta 15°,
szybkozłączka 1/4" F INOX

Art. Nr. 3309
156,37 zł



Lanca ze stali nierdzewnej
1800mm, zagięta 15°,
szybkozłączka 1/4" F INOX

Art. Nr. 3311
177,41 zł



Lanca ze stali nierdzewnej
2000mm, zagięta 15°,
szybkozłączka 1/4" F INOX

Art. Nr. 3312
200,10 zł

900190	900196	900202	900208
408,86 zł	408,86 zł	429,08 zł	441,46 zł
900191	900197	900203	900209
408,86 zł	408,86 zł	429,08 zł	441,46 zł
900192	900198	900204	900210
408,86 zł	408,86 zł	429,08 zł	441,46 zł
900193	900199	900205	900211
408,86 zł	408,86 zł	429,08 zł	441,46 zł
900194	900200	900206	900212
408,86 zł	408,86 zł	429,08 zł	441,46 zł
900195	900201	900207	900213
408,86 zł	408,86 zł	429,08 zł	441,46 zł

900241	900250	900259	900268
635,37 zł	647,75 zł	668,38 zł	684,88 zł
900242	900251	900260	900269
635,37 zł	647,75 zł	668,38 zł	684,88 zł
900243	900252	900261	900270
635,37 zł	647,75 zł	668,38 zł	684,88 zł
900244	900253	900262	900271
635,37 zł	647,75 zł	668,38 zł	684,88 zł
900245	900254	900263	900272
635,37 zł	647,75 zł	668,38 zł	684,88 zł
900246	900255	900264	900273
635,37 zł	647,75 zł	668,38 zł	684,88 zł
900247	900256	900265	900274
635,37 zł	647,75 zł	668,38 zł	684,88 zł
900248	900257	900266	900275
635,37 zł	647,75 zł	668,38 zł	684,88 zł
900249	900258	900267	900276
701,38 zł	713,76 zł	738,51 zł	750,89 zł

Akcesoria

Kombinacje lanc i dysz



Szybkozłączka 1/4" F INOX

Art. Nr. 394002

76,33 zł



Szybkozłączka 1/4" M INOX

Art. Nr. 394022

129,14 zł



Lanca ze stali nierdzewnej
700mm, zagięta 15°,
szybkozłączka 1/4" F INOX

Art. Nr. 3304

116,76 zł



Lanca ze stali nierdzewnej
900mm, zagięta 15°,
szybkozłączka 1/4" F INOX

Art. Nr. 3305

131,20 zł

Dysza parowa, maks. 150 °C, 1/4" IG



Dysza parowa do myjki
wysokociśnieniowej
gorącowodnej z możliwością
wytwarzania nasyconej pary.
maks. 25bar

(Art. Nr. 2194)

49,10 zł

900154

Cena katalogowa netto

180,71 zł

900157

Cena katalogowa netto

194,74 zł

Szczotka



Szczotka do mycia powierzchni
z włosiem naturalnym 6 cm.
Z gumową osłoną do ochrony
przed uszkodzeniem
czyszczonego obiektu.

(Art. Nr. 238211)

723,00 zł

900155

Cena katalogowa netto

841,66 zł

900158

Cena katalogowa netto

858,16 zł

Szczotka obrotowa



Szczotka obrotowa z włosiem
naturalnym 5 cm.
Z gumową osłoną do ochrony
przed uszkodzeniem
czyszczonego obiektu.

(Art. Nr. 2282)

437,33 zł

900156

Cena katalogowa netto

565,23 zł

900159

Cena katalogowa netto

581,73 zł

Aksesoria

Kombinacje lanc i dysz



Pistolet Standardowy
280bar, 30 l/min, 150 °C,
szybkozłączka
(opcjonalne zamówienie)

Art. Nr. 330010
334,19 zł



Pistolet Premium Miękki dotyk
360bar, 40 l/min, 150 °C,
szybkozłączka
(opcjonalne zamówienie)

Art. Nr. 330020
394,42 zł



Lanca ze stali nierdzewnej
1200mm, zagięta 15°,
szybkozłączka 1/4" F INOX

Art. Nr. 3306
143,16 zł



Lanca ze stali nierdzewnej
1500mm, zagięta 15°,
szybkozłączka 1/4" F INOX

Art. Nr. 3309
156,37 zł



Lanca ze stali nierdzewnej
1800mm, zagięta 15°,
szybkozłączka 1/4" F INOX

Art. Nr. 3311
177,41 zł



Lanca ze stali nierdzewnej
2000mm, zagięta 15°,
szybkozłączka 1/4" F INOX


Art. Nr. 3312
200,10 zł


900160	900163	900166	900169
Cena katalogowa netto	Cena katalogowa netto	Cena katalogowa netto	Cena katalogowa netto
206,70 zł	220,32 zł	240,95 zł	255,39 zł


900161	900164	900167	900170
Cena katalogowa netto	Cena katalogowa netto	Cena katalogowa netto	Cena katalogowa netto
866,41 zł	882,92 zł	899,42 zł	915,92 zł


900162	900165	900168	900171
Cena katalogowa netto	Cena katalogowa netto	Cena katalogowa netto	Cena katalogowa netto
594,11 zł	606,49 zł	631,24 zł	643,62 zł


Akcesoria specjalne

	<ul style="list-style-type: none">▶ Połączenie węża▶ Trójnik M22 x 1.5	
	Art. Nr.	2498
	Cena katalogowa netto	283,85 zł

	<ul style="list-style-type: none">▶ Lanca pianowa z regulacją, szybkozłączka, butelka 2l.▶ Wersja dla przemysłu spożywczego, lanca pianowa regulująca ilość pobieranego detergentu oraz kąt strumienia piany.	
	Art. Nr.	410702
	Cena katalogowa netto	556,98 zł

	<ul style="list-style-type: none">▶ Podwójna lanca ze stali nierdzewnej 900mm, zagięta 15°, szybkozłączka, czerwona osłona dyszy 1/4" F z dyszą niskociśnieniową (standard)▶ (Dyszę wysokociśnieniową trzeba zamówić osobno)	
	Art. Nr.	33031
	Cena katalogowa netto	395,25 zł

	<ul style="list-style-type: none">▶ Pompa szlamowa z węzłem odpływowym, R1 1/2" długość 5,0m 38 Ø z dyszą 50▶ wysokość ssania maks. 4,0m▶ wydajność 8000-18000 l/godz▶ (Dyszę wysokociśnieniową trzeba zamówić osobno)	
	Art. Nr.	41104
	Cena katalogowa netto	808,65 zł

	<ul style="list-style-type: none">▶ Zestaw do piaskowania z regulacją dozowania▶ Zestaw do piaskowania z dyszą ceramiczną, węzłem ssącym i lanca strumieniową▶ (Dyszę wysokociśnieniową trzeba zamówić osobno)	
	Art. Nr.	41068
	Cena katalogowa netto	1 163,47 zł

Przystawki do powierzchni płaskich



- ▶ Przystawka do powierzchni płaskich ze stali nierdzewnej
- ▶ Ø300mm
- ▶ dwie dysze 1503,
- ▶ 3-kołowa

Art. Nr.	394078
-----------------	--------

Cena katalogowa netto	1 998,00 zł
------------------------------	-------------



- ▶ Przystawka do powierzchni płaskich ze stali nierdzewnej
- ▶ Ø 410 mm
- ▶ dwie dysze 1503,
- ▶ 3-kołowa

Art. Nr.	394079
-----------------	--------

Cena katalogowa netto	2 314,00 zł
------------------------------	-------------



- ▶ Przystawka do powierzchni płaskich ze stali nierdzewnej
- ▶ Ø 520 mm
- ▶ dwie dysze 1503,
- ▶ 4-kołowa

Art. Nr.	394080
-----------------	--------

Cena katalogowa netto	4 509,00 zł
------------------------------	-------------




- ▶ Przystawka do powierzchni płaskich ze stali nierdzewnej
- ▶ Ø 520 mm
- ▶ dwie dysze 1503,
- ▶ 3-kołowa, opony pneumatyczne


Art. Nr.	394081
-----------------	--------

Cena katalogowa netto	7 708,00 zł
------------------------------	-------------


Aksesoria specjalne

Wężę do czyszczenia kanalizacji z dyszą 3-strumieniową




1/8" F 	Wąż termoplastyczny wysokociśnieniowy czerwony DN05, 250bar, 60°C, 1/8 "M os, szybkozłączka 1/4" F			Wąż termoplastyczny wysokociśnieniowy czerwony DN06 250bar, 100°C, 1/8 "M os, szybkozłączka 1/4" F		
	10 m (Art. Nr. 264707) 307,78 zł	15 m (Art. Nr. 264708) 380,40 zł	20 m (Art. Nr. 264709) 474,46 zł	10 m (Art. Nr. 264710) 499,22 zł	15 m (Art. Nr. 264711) 614,74 zł	20 m (Art. Nr. 264712) 771,52 zł
030 (Art. Nr. 247901)	911000	911009	911018	911027	911036	911045
Cena katalogowa netto / 65,60 zł	383,70 zł	453,84 zł	523,97 zł	544,60 zł	680,75 zł	833,41 zł
034 (Art. Nr. 247902)	911001	911010	911019	911028	911037	911046
Cena katalogowa netto / 65,60 zł	383,70 zł	453,84 zł	523,97 zł	544,60 zł	680,75 zł	833,41 zł
040 (Art. Nr. 247903)	911002	911011	911020	911029	911038	911047
Cena katalogowa netto / 65,60 zł	383,70 zł	453,84 zł	523,97 zł	544,60 zł	680,75 zł	833,41 zł




1/4" F 	Wąż termoplastyczny wysokociśnieniowy czerwony DN06 250bar, 100 ° C, 1/4 "M os, szybkozłączka 1/4" F		
	10 m (Art. Nr. 264713) 499,22 zł	15 m (Art. Nr. 264714) 614,74 zł	20 m (Art. Nr. 264715) 771,52 zł
045 (Art. Nr. 247913)	911057	911066	911075
Cena katalogowa netto / 79,63 zł	581,73 zł	697,26 zł	849,91 zł
050 (Art. Nr. 247914)	911058	911067	911076
Cena katalogowa netto / 79,63 zł	581,73 zł	697,26 zł	849,91 zł
065 (Art. Nr. 247915)	911059	911068	911077
Cena katalogowa netto / 79,63 zł	581,73 zł	697,26 zł	849,91 zł




3/8" F 	Wąż termoplastyczny wysokociśnieniowy czerwony DN08 315bar, 150°C , 3/8" M os, szybkozłączka 1/4" F		
	10 m (Art. Nr. 264716) 552,85 zł	15 m (Art. Nr. 264717) 734,39 zł	20 m (Art. Nr. 264718) 915,92 zł
150 (Art. Nr. 247927)	911089	911099	911108
Cena katalogowa netto / 155,13 zł	709,63 zł	887,04 zł	1 064,45 zł

Aksesoria specjalne

Wężę do czyszczenia kanalizacji z dyszą 4-strumieniową



1/8" F 	Wąż termoplastyczny wysokociśnieniowy czerwony DN05, 250bar, 60°C, 1/8" M os, szybkozłączka 1/4" F			Wąż termoplastyczny wysokociśnieniowy czerwony DN06 250bar, 100°C, 1/8" M os, szybkozłączka 1/4" F		
	10 m (Art. Nr. 264707) 307,78 zł	15 m (Art. Nr. 264708) 380,40 zł	20 m (Art. Nr. 264709) 474,46 zł	10 m (Art. Nr. 264710) 499,22 zł	15 m (Art. Nr. 264711) 614,74 zł	20 m (Art. Nr. 264712) 771,52 zł
030 (Art. Nr. 247928)	911116	911117	911126	911135	911144	911153
Cena katalogowa netto / 69,31 zł	387,00 zł	453,84 zł	528,10 zł	569,36 zł	684,88 zł	833,41 zł
034 (Art. Nr. 247929)	911109	911118	911127	911136	911145	911154
Cena katalogowa netto / 69,31 zł	387,00 zł	453,84 zł	528,10 zł	569,36 zł	684,88 zł	833,41 zł
040 (Art. Nr. 247930)	911110	911119	911128	911137	911146	911155
Cena katalogowa netto / 69,31 zł	387,00 zł	453,84 zł	528,10 zł	569,36 zł	684,88 zł	833,41 zł

Dopasowanie węża w zależności od wydajności:

Wąż wysokociśnieniowy DN05	▶ do maks. 8l/min lub 480l/godz, maks. 250 bar, 60°C
Wąż wysokociśnieniowy DN06	▶ do maks. 10l/min lub 600l/godz, maks. 250 bar, 100°C
Wąż wysokociśnieniowy DN08	▶ do maks. 25l/min lub 1500l/godz, maks. 315 bar, 150°C

Regulamin

Drogi Kliencie!

Informacje w tym cenniku zostały starannie przygotowane i sprawdzone. Niemniej jednak pomyłki i błędy drukarskie pozostają zastrzeżone, w szczególności zmiany techniczne poprzez dalszy rozwój i ulepszanie naszych produktów.

Nasze instrukcje obsługi mają kluczowe znaczenie dla prawidłowego i bezpiecznego działania naszych urządzeń. Odsprzedawcy są zobowiązani do przekazania tych instrukcji.

Proces zamawiania

Wyślij nam swoje zamówienie przez e-mail, faks, telefon lub po prostu zamów przez nasz sklep internetowy. Prosimy o zrozumienie, zamówienie możemy wysłać dopiero po potwierdzeniu przez klienta, aby uniknąć błędów i wykonać przesyłkę w jak najszybszym czasie.

Zamówienia w naszym sklepie internetowym nie wymagają dodatkowego potwierdzenia.

Regulamin

Ogólny regulamin można znaleźć na stronie:

www.ehrle.pl

Produkty zawarte w cenniku odpowiadają najnowszej technice. Zdjęcia produktów mogą różnić się od dostarczonych produktów. Zastrzegamy sobie prawo do błędów i zmian technicznych.

Warunki dostawy

Obowiązują następujące koszty:

Wszystkie ceny podlegają podatkowi od towarów i usług i ubezpieczeniu transportowemu.

Zwrot w przypadku reklamacji

Zwroty w przypadku reklamacji będą przyjmowane tylko po wypełnieniu formularza reklamacyjnego.

W przypadku zwrotu bez formularza reklamacyjnego i bez pisemnej zgody, towar nie zostanie przyjęty.

Formularz reklamacyjny i dalsze informacje można znaleźć na stronie: www.ehrle.pl

Aktualność cennika

Cennik obowiązuje dla zamówień od 01.02.2018, do momentu pojawienia się nowego cennika.

Wszystkie poprzednie cenniki tracą ważność.

Sklep internetowy

Możesz uzyskać dostęp do naszego sklepu internetowego za pośrednictwem naszej strony internetowej www.ehrle.pl

Możesz zarejestrować się lub przeglądać ofertę jako gość.

The screenshot shows the Ehrle website's 'OUTLET' section. At the top, there is a navigation bar with the Ehrle logo, a shopping cart icon showing '0.00 zł', and a 'Do koszyka' button. Below the navigation is a large red banner with the text 'SALE' and 'OUTLET EHRLE SUPER OFERTY NA WYBRANE PRODUKTY'. A 3D cube with percentage signs is also visible. Below the banner is a category menu with icons for 'Oferta specjalna', 'Środki chemiczne', 'Wylki wysokościenne', 'Odkurzacze profesjonalne', and 'Artykuły reklamowe'. The main content area is titled 'Oferta Promocyjna' and displays a grid of products with their names and prices. The products shown are:

Produkt	Cena
Komplet naprawy Zawiasu MVS50	36,50 zł (32,11 zł netto)
Wążek 1/4 MICRO	57,45 zł (48,71 zł netto)
Wąż 1470mm do wysięgnika	317,36 zł (258,02 zł netto)
Zawias roweru typu	19,13 zł (15,55 zł netto)
Mycie mobilna poręczna 240L3 HD 1140 litrów 2" x STANDARD	18 364,27 zł (14 843,00 zł netto)
Korpus filtra wody 16litrów	116,16 zł (94,44 zł netto)
Aparat zamiatający 10L 230V	380,22 zł (316,44 zł netto)
Placik do systemu płynu	401,14 zł (325,70 zł netto)

At the bottom of the grid, there is a 'Bestsellery Ehrle' section.

Nie można znaleźć produktu lub masz problemy z nabytym produktem?

Nie znalazłeś produktu, którego szukałeś? Masz problemy z nabytym produktem? Nie ma problemu! Nasi pracownicy działu sprzedaży i serwisu są do Państwa dyspozycji. Udzielą pomocy jak i dalszych informacji. Wyślij do nas e-mail lub zadzwoń do nas.

Nasi pracownicy będą do Państwa dyspozycji w celu nabycia pożądanego produktu lub rozwiązania problemu technicznego.



[**www.ehrle.pl**](http://www.ehrle.pl)